

# HERITAGE

## PARKETT Technisches Datenblatt 2016



TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks* Proteco Hardwachs-Öl	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls $\Delta L_w$ in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8/ nach NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m <sup>2</sup> K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

VERLEGUNG	
Verlegungsmethode	Schwimmend / verklebt
Verlegeanleitung	Download auf <a href="http://tarkett.de">tarkett.de</a> Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Normgerechte Verlegung	Ja

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten Übergangsprofile Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit Bioclean für Hardwachs-Öl Oberflächen Refresher für Hardwachs-Öl Oberflächen

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x190x2000	14x190x2200
Gesamtstärke (mm)	14	14
Breite (mm)	190	190
Länge (mm)	2000	2200
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6
m <sup>2</sup> /Pack	2,28	2,51
m <sup>2</sup> /Palette	79,80	87,85
Gewicht/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9

### PFLEGE

Tarkett Holzböden sind mit einer Proteco Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche und hervorstechenden Details wie Sägemarken. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung auf unserer Internetseite.

Bitte beachten Sie die Pflegeanleitung auf [@ www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)

Vintage Proteco Hardwachs-Öl

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 % Recyclable
	Natural Renewable	



# HERITAGE


## DESIGN

Ein Dieleboden mit dem gewissen Extra an rustikalem Look, der alle Merkmale von gewachsenem Holz stolz präsentiert. Risse, Astlöcher und die natürliche Farbvielfalt werden durch eine werkseitige Behandlung mit Proteco Hartwachs-Öl gekonnt in Szene gesetzt. Mini-Fugenfasen betonen das exklusive Dielenformat.


PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (2-seitig)	pigmentiertes Hartwachs-Öl	DoP no.
		Gesamtstärke	Breite	Länge						
Heritage Eiche (europ.)	41007009	14	190	2000	1-Stab	Proteco Hard- wachs-Öl	stark gebürstet	Minifase	Nein	0190-0105
	41007001	14	190	2200	1-Stab				Nein	0190-0105
Heritage Eiche (europ.) Blonde	41007013	14	190	2000	1-Stab				Ja	0190-0105
	41007008	14	190	2200	1-Stab				Ja	0190-0105
Heritage Eiche (europ.) Old Brown	41007012	14	190	2000	1-Stab				Ja	0190-0105
	41007004	14	190	2200	1-Stab				Ja	0190-0105
Heritage Eiche (europ.) Old Grey	41007005	14	190	2200	3-Stab				Ja	0190-0105
Heritage Eiche (europ.) Urban Grey	41007007	14	190	2200	1-Stab				Ja	0190-0105
Heritage Eiche (europ.) Lime Stone	41007010	14	190	2000	1-Stab				Ja	0190-0105
	41007002	14	190	2200	3-Stab				Ja	0190-0105



Heritage Eiche



Heritage Eiche Blonde



Heritage Eiche Old Brown



Heritage Eiche Old Grey



Heritage Eiche Urban Grey



Heritage Eiche Lime Stone

Die Abbildungen zeigen nur den Farbton des Bodens. Für nähere Details im Hinblick auf Sortierung und Farbunterschiede beachten Sie das Tarkett Sortierungsbuch oder besuchen Sie unsere Internetseite [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de). Die internationale Tarkett Produktrange enthält viele verschiedene Artikel. Einige werden in Ihrem Land möglicherweise nicht angeboten. Obwohl alle Abbildungen mit größter Sorgfalt erstellt wurden, um dem tatsächlichen Aussehen des Bodens gerecht zu werden, führen die unterschiedliche Qualität von Bildschirmen und Druckern und auch die natürlichen Variationen des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.tarkett.de](http://www.tarkett.de)