

Objekt Elast

Produkt: **Granit Acoustic IQ**

Belagsart / Konstruktion	Vinyl-Akustikbelag Klasse 34 - 42
Beanspruchungsklasse	 industriell – normal
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	3,5 mm / 2,0 mm
Oberflächenvergütung	iQ PUR™
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.810 g / m ²
Brandverhalten	Bfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 15 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 30 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,035 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 7
Resteindruck	≤ 0,20 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut ²
<u>Lieferform:</u> Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 23 m
Fliesen Format / VE ca.	-
Zusatzeignungen	



² Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.