

# Objekt Elast

Produkt: **Primo Premium**

Belagsart / Konstruktion	Vinylbelag, homogen Klasse 34 - 43
Beanspruchungsklasse	  industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,0 mm / -
Oberflächenvergütung	PUR
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.000 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	-
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 30 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,01 m <sup>2</sup> K/W -
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	gut <sup>2</sup>
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	2,0 m / 23 m
Fliesen Format / VE ca.	610 x 610 mm / VE 5,21 m <sup>2</sup>
Zusatzeignungen	  



<sup>2</sup> Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.