






Objekt Elast

Produkt: **Veneto Essenza**

Belagsart / Konstruktion	Linoleum Klasse 34 - 43
Beanspruchungsklasse	  industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,5 mm / -
Oberflächenvergütung	Acrylat
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.000 g / m ²
Brandverhalten	Cfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 6 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 30 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,015 m ² K/W -
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,15 mm
Chemikalieneinwirkung	gut ²
<u>Lieferform:</u> Bahnen / Rolle ca. Fliesen Format / VE ca.	2,0 m / 30 m -
Zusatzeignungen	  



² Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.