

# Objekt Elast

Produkt: **norament  
926 kivo/3166**

Belagsart / Konstruktion	Synthesekautschuk Klasse 34 - 43
Beanspruchungsklasse	  industriell – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	2,7 mm / -
Oberflächenvergütung	-
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	3.800 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl - s1
Trittschallverbesserung ca.	ca. 8 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung	geeignet (max. 35 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	- 0,17 W (m·K)
Rutschhemmung	R9
Lichtechtheit	≥ Stufe 3
Resteindruck	≤ 0,12 mm
Chemikalieneinwirkung	gut <sup>2</sup>
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	-
Fliesen Format / VE ca.	1.004 x 1.004 mm
Zusatzeignungen	  



<sup>2</sup> Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.