

Produkt: **LayRed 55 Impress Klick**

Belagsart / Konstruktion	Designbelag Rigid, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 33 
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	gewerblich – stark 6,0 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	Twinguard®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	8.987 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	integrierte Unterlage bis zu 22 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,047 m <sup>2</sup> K / W -
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	-
Zusatzeignungen	

\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.