

Produkt: **Classics 55 Klick Solid**

Belagsart / Konstruktion	Designbelag Semi-Rigid, heterogen
Beanspruchungsklasse	Klasse 33 
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	gewerblich – stark 5,0 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	TEKTANIUM™
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	8.850 g / m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	3 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,04 m <sup>2</sup> K/W -
Rutschhemmung	R9/R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut
Lieferform Planken ca.	-
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion

Zusatzeignungen



\* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

