

Siloxan-Grundierfarbe WP

Produktbeschreibung:

MEGA 252 Siloxan-Grundierfarbe WP ist eine wasser- verdünnbare, geruchsarme Siliconharz-Grundierung, weiß pigmentiert, für innen und außen.

Anwendung:

Außen und innen. Zum Grundieren mineralischer Untergründe, alter Silikat-Mineralfarben und Putze, tragfähiger matter Dispersionsfarben, WDV-Systeme, Putz, Ziegel und Kalksandsteinmauerwerk.

Eigenschaften:

Wetter- und scheuerbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18 363.

- weiß pigmentiert
- leichte Verarbeitung
- mikroporös
- haftvermittelnd
- nicht filmbildend
- spannungsarm
- wasserabweisend
- hoch wasserdampfdurchlässig bis 95 %
- geruchsarm
- hohe CO₂-Durchlässigkeit

Ideale Grund- und Zwischenbeschichtung für nachfolgende Deckbeschichtung mit MEGA 405 Siloxan-Fassadenfarbe und MEGA 406 Siloxan-Elast-Fassadenfarbe.

Bindemittelbasis:

Silikonharzemulsion/Acrylatdispersion in Wasser.

Spez. Gewicht:

Ca. 1,437 kg/l

Glanzgrad:

Matt

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

12,5 l

Verarbeitung:

Streichen und Rollen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken, trag-fähig und fachgerecht vorbehandelt sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 2 und 3 sowie die BFS-Merkblätter der infrage kommenden Arbeitsbereiche.

Sandende und stark saugende Untergründe 1-2 mal mit MEGA 221 Siloxan-Grundfestiger farblos grundieren. Für Vollwärmeschutz die lösemittelfreie MEGA 205 Siloxan-Grundierung einsetzen.

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser bis max. 10 %.

Abtönen:

Mit geeigneten Siloxan-, Silicon-, Vollton- und Abtönfarben.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Trocknung:

Bei trockener, warmer Luft (DIN 50 014 / 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchte).

Nach 6-8 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Witterung entsprechend längere Trockenzeiten einhalten.

Verbrauch:

Ca. 150-300 ml/m².

Genauere Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Besondere Hinweise:

Nicht mit anderen Materialien mischen, da sonst die spezifischen Eigenschaften der MEGA 252 Siloxan-Grundierfarbe WP nicht mehr erreicht werden. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nach Gebrauch Gebinde wieder dicht verschließen.

Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei lagern.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Silikonharzemulsion/Acrylatdispersion, Calciumcarbonat, Quarzsand, Wasser, Acrylat-Dispersion, Titandioxid, Additive, Konservierungsmittel

Entsorgungshinweise:

Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/g

30 g/l VOC (2010).

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Produktcode:

M-GP 01

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

WGK 1: Selbsteinstufung.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

