



# Objekt Textil

Produkt: **Strong 966 Modul**

Belagsart/Konstruktion	Nadelvlies Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	70 % doricx® PA / 20 % PES / 10 % PP
Gesamtstärke ca.	6,5 mm
Nutzschichtstärke / Poldicke ca.	-
Rückenausstattung / Träger	BT
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	4.200 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	450 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht ca.	500 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	18 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,08 m <sup>2</sup> /KW
Lichtechtheit	≥ 5
<u>Lieferform:</u>	
Bahnen / Rolle ca.	-
Fliesen Format / VE	50 x 50 cm / VE 5,0 m <sup>2</sup>
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.