



Objekt Textil

Produkt: **Finett G.T.
2000 ME**

| | |
|--|---|
| Belagsart/Konstruktion | Nadelvlies Klasse 33 |
| Beanspruchungsklasse |  gewerblich – stark |
| Material der Nutzschicht | 100 % Polyamid dorix® |
| Gesamtstärke ca. | 6,5 mm |
| Nutzschichtstärke/Poldicke ca. | - |
| Rückenausstattung / Träger | Stapelfaservlies mit PP-Gitter |
| Flächengewicht/ Gesamtgewicht ca. | 1.550 g/m ² |
| Flächengewicht der Nutzschicht ca. | 690 g/m ² |
| Poleinsatzgewicht ca. | 750 g/m ² |
| Brandverhalten | Bfl-s1 |
| Trittschallverbesserung ca. | 23 dB |
| Stuhlrolleneignung | geeignet |
| Fußbodenheizung | geeignet |
| Wärmedurchlasswiderstand ca. | 0,12 m ² /KW |
| Lichtechtheit | 7 |
| <u>Lieferform:</u> Bahnen / Rolle ca. | 200 cm / 25 - 35 lfm |
| Fliesen Format / VE | - |
| Zusatzeignungen |  |



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.