



# Objekt Textil

Produkt: **Finett Select**

Belagsart/Konstruktion	Nadelvlies Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Material der Nutzschicht	100 % Polyamid dorix®
Gesamtstärke ca.	6,2 mm
Nutzschichtstärke/Poldicke ca.	-
Rückenausstattung / Träger	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Flächengewicht/ Gesamtgewicht ca.	1.450 g/m <sup>2</sup>
Flächengewicht der Nutzschicht ca.	590 g/m <sup>2</sup>
Poleinsatzgewicht ca.	650 g/m <sup>2</sup>
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	23 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet
Fußbodenheizung	geeignet
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,12 m <sup>2</sup> /KW
Lichtechtheit	7
<u>Lieferform:</u> Bahnen / Rolle ca.	200 cm / 25 - 35 lfm
Fliesen Format / VE	-
Zusatzeignungen	



Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.

Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.