

PFT SWING L FC-230V airless

Die Hochdruckpumpe mit der RotaAirless-Technologie

Die leistungsstarke PFT SWING airless hat durch die vielen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten wie z. B. Spritzen, Spachteln, Kleben und Armieren eine hohe Maschinenauslastung und ist somit eine optimale Ergänzung des Maschinenfuhrparks.

DER SWING-EFFEKT
PFT SWING AIRLESS

Leiser! →
Robuster! →
Wirtschaftlicher! →

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 45 13 36
Maximaler Arbeitsdruck	140 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung bis zu 6,5 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 30 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 U / min
Behältervolumen	70 Liter
Anschlusskabel	BLU 2-16 A - 5 m
Rotor/Stator	306 airless
Spritzgerät	In Line Texspray
Spritzdüse	RAC X 541
Materialabgang	DN12 M-Teil 1/2" AG
Materialschlauch	RONDO airless DN12 - 20 m
Abmessungen: L/B/H	1.430 / 500 / 720 mm
Einfüllhöhe	700 mm
Gewicht	~ 100 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

230 V
3,0 kW
1 Ph
6,5 l/min
max. 140 bar

ROTA AIRLESS



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Einteiliger Materialbehälter ohne Hinterschnitte kaum Materialanhaftungen – schnelle und leichte Reinigung
- 2** Tiefliegender Eingreifschutz
- 3** Schneller Pumpenwechsel auf der Baustelle
- 4** Bedienelemente übersichtlich und gut zugänglich
- 5** Integrierter Schlauchhalter
- 6** Materialfilter
- 6** Ständige elektronische Überwachung durch Drucksensor
- 7** Pannensichere Räder
- 7** Ventillose Pumpe – RotaAirless-Technologie: Verbesserte Spritzqualität durch zusätzlichen Walkeffekt in der Pumpe
- 7** Drucksteuerung über digitales Display
- 7** Leerlaufschutz – erhöht Lebensdauer der Pumpe
- 7** Bis zu 30 Meter Förderweite – flexibler Schlauch mit Knickschutz am Maschinenabgang
- 7** Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Spritzspachtel, körniges Material bis 3 mm, Farbe*
- 7** Geräuscharm, kompakt und leistungsstark
- 7** Einfaches Baustellenhandling
- 7** Robuste und baustellengerechte Bauweise

*Bitte Farbfreigabe beachten.
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.

EINSATZGEBIETE

- Spritzspachtel
- Körniges Material bis 3 mm*
- Farbe**

*Nicht mit Stator 306 airless
**Bitte Farbfreigabe beachten.
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.



ZUBEHÖR

- Sackmangel
- Umbaukit – luftunterstütztes Spritzen von Spritzspachtel
- Umbaukit – körniges Material
- Umbaukit – Farbe
- CEE-Stromverteiler 400 V
RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

ART. -NR.

00 45 98 11
00 50 43 44
00 51 85 42
00 50 37 59
00 49 51 47



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – DE/01.21/PFT