

Квик энд Изи спрей изолирующая грунтовка

Описание продукта:

Водорастворимая, белая пигментированная изолирующая грунтовка для дерева для грунтования с малым пылеобразованием на деревянных поверхностях. Адгезионный состав также для критических поверхностей. Изолирующий эффект от компонентов древесины.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Для рациональных грунтовочных покрытий в системе нанесения распылением Quick & Easy. Для применения наклонных к изменению цвета деревянных поверхностях с помощью краскопультов MEGA, как , напр. MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1. Умеренно сохраняющие размеры детали без требований по устойчивости к слипанию, напр. навесы для автомобилей, деревянные хижины, подшивка свесов можно обрабатывать распылением в два прохода без дополнительного покрывного лака рационально в виде однокомпонентной системы.

Свойства:

- изолирующий эффект от компонентов древесины.
- высокая укрывистость
- адгезионный состав для критических поверхностей.
- очень хорошая шлифуемость
- водорастворимая
- быстрое высыхание
- почти без пылеобразования и без запаха
- использование для детских игрушек согласно DIN EN 71-3 допускается
- устойчива к воздействию пота и слюны

Основа связующего вещества:

Катионная акрилатная дисперсия

Удел. вес:

Прибл. 1,27 кг/л

Степень глянца:

Шелковисто-матовая

Цветовой тон:

Белый

Размер упаковки:

2,5 л

Нанесение:

Распыление, перед использованием тщательно перемешать.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Прочные старые покрытия перед обработкой шлифовать. Проступания смолы удалить растворителем.

Особые указания:

Изолирующий эффект от компонентов древесины зависит от нескольких факторов. Для древесины с особо повышенным содержанием компонентов при необходимости следует наносить второй слой покрытия. Кроме того, следует соблюдать минимальное время сушки в 12 часов между слоями. Но и здесь в отдельных случаях (напр., некоторые тропические виды древесины или при повышенном количестве сучков) может происходить изменение цвета. Нанесение других покрытий можно производить не ранее, чем через 12 часов. При необходимости следует нанести пробное покрытие. Не использовать для очистки деревянных поверхностей щелочных средств (напр. Geiger SE1) или щелочных очистителей (напр. MEGA 941/942 Клип универсальный). Высокая щелочность может отрицательно воздействовать на изолирующий эффект катионного связующего вещества. Изолирующий эффект может быть ослаблен или, при определенных условиях, полностью нарушен.

Совместимость:

Не смешивать с прочими материалами. MEGA 057 Квик энд Изи спрей изолирующая грунтовка для дерева несовместима с другими продуктами. Перед и после применения тщательно очистить инструменты с помощью воды и/или MEGA 906 Квик энд Изи очистителя инструментов.

Памятки:

Необработанную древесину при наружных работах предварительно обработать, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева. Затем обязательно защитить от влажности и как можно скорее окрасить.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. (Разбавление водой может повлиять на изолирующий эффект).

Очистка инструментов:

Перед и после применения тщательно очистить инструменты с помощью воды и/или MEGA 906 Квик энд Изи очистителя инструментов.

Расход:

Прибл. 100-150 мл/м². Точные нормы расхода определять по месту применения.

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:
Сухая от пыли: прибл. через 2 ч.
На отлип: через прибл. 3 ч.
Нанесение следующего слоя: через прибл. 12 ч.

Характеристики для нанесения распылением:

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:

Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:

Сопло: №3

Давление: 0,5 бар

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +5 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учить влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и влияют на изолирующий эффект.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев.

Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):

Катионная акрилатная дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, вода, гликоль, добавки, консерванты 1,2-бензотиазол-3(2H)-он, цинкпиритион

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

Код отходов:

08 01 12

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/g 30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW 20

Соблюдать паспорт безопасности!

