

Квик энд Изи спрей наполнитель

Описание продукта:

Быстросохнущий водный распыляемый наполнитель на ПУ-основе для рациональных грунтовочных покрытий в системе нанесения распылением MEGA Quick & Easy.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ. Для применения на деревянных, жестких пластиковых и металлических поверхностях с высокой способностью заполнения и адгезии и наилучшей шлифуемостью, не пригоден для несохнущих размеров деревянных деталей. Специально оптимизирован для нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1.

Свойства:

- очень хорошая шлифуемость
- великолепная укрывистость
- высокая заполняющая способность и устойчивость
- быстрое высыхание
- хорошее сцепление
- на водной основе
- экологически безопасный

Основа связующего вещества:

Полиуретановая дисперсия

Удел. вес:

Прибл. 1,56 г/см³, в зависимости от цветового тона

Степень глянца:

Матовая

Оттенки:

Белый и широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

Нанесение:

Распыление, перед использованием тщательно перемешать. Как правило, требуется от одного до двух проходов.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, отшлифованной, свободной от изолирующих веществ и предварительно подготовленной технически правильно. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Рекомендуется обработать отечественную хвойную древесину при наружных работах, используя MEGA 242 Протект защитную пропитку для дерева или MEGA 184 Протект пропитывающую лазурь.

На критических поверхностях необходимо нанести пробное покрытие. Древесину с повышенным содержанием компонентов прогрунтовать от одного до двух раз с помощью MEGA 057 Квик энд Изи спрея изолирующей грунтовки для дерева.

Технические характеристики

Разведение:

Готов к применению, перед использованием тщательно перемешать.

Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

Расход:

Прибл. 125–175 мл/м² для гладкой поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Сушка:

При 23 °С и 60 % отн. влажности воздуха:

Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.

На отлип: прибл. через 2–4 ч.

Окрашивание:

прибл. через 6 ч. дисперсионными лаковыми красками

через прибл. 16 ч. лаковыми красками на основе синтетической смолы

Характеристики для нанесения распылением

MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1.

Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:

Сопло: №3 (1,3 мм)

Давление: 0,5 бар

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +10 °С (идеальный диапазон от 10 до 25 °С). Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженные температуры и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности. Не наносить под прямым солнечным излучением.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в прохладном, сухом месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев.

Декларация состава согласно VDL:

Рейнакрилат/полиуретановая дисперсия, диоксид титана, вода, добавки, консервант MIT/BIT 3:1

Особые указания:

Не предназначен для мест с продолжительным воздействием влажности.

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства. Высохшие остатки можно утилизировать как строительный мусор с кодом утилизации отходов 17 07 01 или вместе с бытовыми отходами. Жидкие остатки утилизировать согласно распоряжениям местных органов по обращению с отходами. код утилизации отходов 08 01 12

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/I

140 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW30

Указания по безопасности:

Держать в месте, недоступном для детей. Может вызывать аллергические реакции. Наносить только в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку. Просьба соблюдать соответствующие паспорта безопасности ЕС! Содержит: 1,2-бензотиазол-3(2H)-он; Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он + 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1).

Соблюдать паспорт безопасности!

