

Solid Color Stain



Premium Wetterschutz- und Acryl-Deckfarbe, modifiziert mit Owatrol EB, für außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiger Schutzanstrich im 1 – Topf System (ein Material für alle Anstriche) mit maximaler Haftung auf Holz und Stein.

Das Material ist unempfindlich gegen Quell- und Schwundbewegungen des Holzes.

Auf Holz gibt es eine 5 bzw. 15 Jahre- Sicherheit gegen Abblättern. (siehe Abschnitt: Weitere Hinweise, Seite 3).

Jahrzehntelange Erfahrungen im Denkmalschutz; sehr gut geeignet für die Renovierung historischer Bauteile („traditionelle“ Lack-plus-Öl-Technik)

Außerdem können weitere Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Hart-PVC, Verzinkte Dachrinnen ohne weiteren Zusatzanstrich beschichtet werden.

Eigenschaften

- höchste Sicherheit für den Anwender in puncto Haftung und Haltbarkeit
- zusätzliche Imprägnierung mit chemischen Bläue- und Pilzschutzprodukten nicht zwingend notwendig („physikalischer“ Holzschutz durch Porensättigung)
- für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- Geeignet für kreadende Untergründe sowie poröse und nicht poröse Untergründe
- Hohe Deckkraft – erster Anstrich lasierend, deckend mit 2-3 Anstrichen
- Für Neu-Beschichtungen und Renovier- Beschichtungen auf tragfähigen Altanstrichen
- Sehr angenehme Verarbeitungseigenschaften
- Enorme Haftung und Elastizität
- Entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug



PRODUKT

Farbtöne	Deckweiß und 3 Fertig Farbtöne: Schwedenrot, Antikgrau und Creme sowie 3 Basen für universelle Tönung: pastel, middletone, deeptone
Glanzgrad	Edelmatt
Werkstoffbasis	Acrylat mit Öl-Emulsion
Dichte	ca. 0,95g / cm ³
VOC	129 g/l. Der EU-Grenzwert für diese Produktkategorie beträgt 130g/l (2010)
Gebindegröße	Deckweiß: 1 l 2,5 l und 10 Liter Basen: 1 l 2,5 l 10 l und 20 Liter Fertig Farbtöne: 1 l 2,5 l und 20 Liter

Verdünnungsmittel	Wasser, Produkt ist verbrauchsfertig eingestellt. Nicht Verdünnen!
Lagerung	Frostfrei und nicht bei hohen Temperaturen 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde. Geöffnete Gebinde gut verschließen, Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern.
Verbrauch	ca. 85 – 100 ml/m ² pro Anstrich (entspricht ca. 10 - 12m ² /Liter)
Trocknung	Staubtrocken nach 30 min. Überstreichbar nach 4 Std. Trocken nach 24 – 48 Std. (bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit)
	Hinweis: unterschiedliche Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können eine zu erhebliche Veränderung im Trocknungsprozess führen.

VERARBEITUNG

Vorbereitung	<p>Gebinde gut aufrühren.</p> <p>Der Untergrund muss sauber, fettfrei, trocken, tragfähig, griffig und frei von haftungsmindernden Substanzen wie Wachse oder Polier- und Reinigungsmitteln sein.</p> <p>Neues, glänzendes Holz anschleifen oder mit OWATROL NET-TROL vorbehandeln (Technisches Merkblatt beachten!)</p> <p>Bei Altbeschichtungen muss ein leichter Zwischenschliff erfolgen. Wir empfehlen bei der Überarbeitung von Altbeschichtungen einen Probeanstrich anzulegen und eine Haftungsprüfung vorzunehmen.</p> <p>Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen.</p> <p>Holzfeuchte nicht höher als 18%.</p> <p>Zur Vorbehandlung von Insekten-, Termiten- oder Bläuepilz Befall empfehlen wir die Vorbehandlung mit OWATROL SANIXYL (Technisches Merkblatt beachten!)</p>
Werkzeuge	Pinself, Rolle, Airless-Spritzverfahren (Düsengröße 310-312. 410-412 bei 125 -140 bar), temperiertes Spritzverfahren bei ca. 38°C
Beschichtungsaufbau	2 bis 3 Beschichtungen je nach Saugfähigkeit, ein Zwischenschliff optimiert die Oberflächenqualität, ist aber für die Zwischenhaftung nicht erforderlich.
Verarbeitungsbedingung	Umgebungs- und Holztemperatur mind. 5°C und max. 30°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Reinigung der Werkzeuge	Nach dem Gebrauch sofort mit Wasser

WEITERE HINWEISE

Holzinhaltstoffe	Sollte es nach der Ausführung des Grundanstriches zu Verfärbungen durch natürliche Holzinhaltstoffe kommen, sollte die Trocknungszeit vor dem 2. Anstrich mindestens 24 Std. betragen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Trocknungszeit auf 48 Std. erhöhen. Danach können alle weiteren Anstriche ausgeführt werden.
Sicherheit gegen Abblättern	Owatrol International übernimmt für SOLID COLOR STAIN eine 5-jährige Sicherheit gegen Abblättern auf Holzterrassen sowie eine 15-jährige Sicherheit gegen Rissbildung, Abblättern und Blasenbildung auf vertikalen Holzverkleidungen. Die Sicherheit gilt ab dem Tag des Kaufes und ausschließlich bei vorschriftmäßiger Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Sollte SOLID COLOR STAIN nicht die hier beschriebenen Eigenschaften aufweisen, ersetzt Owatrol International bei eigener Entscheidung das Material bzw. den Kaufpreis. Ein darüber hinausgehender Anspruch besteht nicht
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Farben abgeben. Komplett durchgetrocknetes Material kann als Bau- und Abbruchabfall oder als Siedlungs- bzw. Hausmüll entsorgt werden.
Allgemeine Tipps	Bei der Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen den Taupunkt regelmäßig bestimmen. Bei Untergründen aus Holz und Metall kann dies starke Auswirkungen auf die Möglichkeiten der weiteren Verarbeitung und nach der Verarbeitung auf die Trockenzeit und den Glanz haben.

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes.

Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaft unseres Produktes.

Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen.

Die gegebenen Ratschläge können nur Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind.

Die Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen.

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information.

Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.

Hergestellt in Frankreich von:
PRODUIT DURIEU S.A.
BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France
Tel.: +33 – 1 60 86 48 70
www.durieu.com

Vertrieb für Deutschland und Österreich:
innoskins GmbH
Lentföhrdener Str. 12-14 · 24576 Weddelbrook
Tel.: 04192 – 89 142-0
Fax: 04192 – 89 142-10
info@innoskins.de · www.innoskins.de