

Универсальный клей

Описание продукта:

Устойчивый универсальный клей для укладки эластичных и текстильных напольных покрытий из коллекции MEGAgrün Gesünder Wohnen, например, дизайнерских покрытий (без ПВХ), линолеума в рулонах до макс. 3,2 мм, дизайнерских пробковых полов Wise Wood pro SRT (благоприятно для климата и без ПВХ) и ковровых покрытий из растительных и животных волокон, а также волокон Econyl. Пригоден для ровных, впитывающих и зашпатлеванных оснований. Только для внутренних работ.

Свойства:

- короткое время выдержки
- продолжительное открытое время
- высочайшая прочность адгезии

Размер упаковки:

14 кг

Подготовка основания:

Соблюдать DIN 18 365. Основание должно быть прочным, с несущей способностью, сухим, без трещин, чистым и не содержать веществ, влияющих на адгезию. Основание тщательно пропылесосить и провести обработку при помощи MEGA 235 Дисперсионного концентрата в соответствии с впитывающей способностью основания, предварительно прогрунтовать и шпатлевать, используя MEGA 636 Цементную шпатлевочную массу. Грунтовке и шпатлевочной массе дать хорошо просохнуть.

Нанесение:

1. Универсальный клей равномерно нанести подходящим зубчатым шпателем на основание и, с учетом нанесенного количества, погодных условий в помещении и впитывающей способности основания, дать высохнуть. Наносить только такое количество материала, которое может быть использовано в течение открытого времени.

2. Уложить покрытие, притереть/прикатать по всей площади и через прибл. 20 минут еще раз дополнительно обработать.

3. Загрязнения от клея в свежем состоянии удалить при помощи воды.

Технические характеристики

Полное отверждение:

Через 72 часа

Время выдержки: 10–45 мин.*

Открытое время: 15–120 мин.*

Способность нести нагрузку: через прибл. 24 ч.*

Запаивание швов: через прибл. 24 часа*
*при 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха

Температура нанесения:

Не ниже 15 °C

Относительная влажность воздуха:

Не более 75 %

Расход:

Тыльная сторона покрытияЗубья

Расход

| | |
|--------------------------|-----|
| гладкая | A 5 |
| 180–200 г/м ² | |
| гладкая | A 1 |
| 200–280 г/м ² | |
| слегка структурированная | A 2 |
| 250–350 г/м ² | |
| структурированная | B 1 |
| 320–380 г/м ² | |

Общие указания

Хранение:

Срок хранения не менее 12 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от замерзания.

Состав:

Полимерные дисперсии, модифицированные смолы, консерванты, минеральные наполнители, добавки и вода

Маркировочный код GISCODE:

D1– не содержит растворителей

КОД ЭМИССИИ:

EC1 PLUS

Указания по безопасности:

Без содержания растворителей согласно TRGS (Техническим правилам для опасных веществ) 610. Как правило, рекомендуется использовать защитный крем для рук. Хранить в недоступном для детей месте. Во время обработки/сушки и после обеспечить тщательное проветривание!

Избегать приема пищи, напитков и курения во время нанесения продукта. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. После использования немедленно промыть водой с мылом. На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки продукта оставить на воздухе до отверждения и утилизировать как строительный мусор или бытовые отходы.

Информация для аллергиков доступна по номеру: 040 54004-0.

Соблюдать паспорт безопасности!

