

# Üniversal tutkal

## Ürün tanımı:

MEGAgrün Daha sağlıklı yaşamın koleksiyonundan elastik ve tekstil zemin kaplamalarını döşemek için kalıcı üniversal yapıştırıcı, örneğin dizayn kaplamalar (PVC içermez), maks. 3,2 mm'ye kadar şeritler halinde linolyum, dizayn mantar zemini Wise Wood pro SRT (iklim pozitif ve PVC içermez) ve bitkisel ve hayvan elyaflı ve ekonil elyaflı halılar. Düz, emebilen ve macunu çekilmiş zeminler için uygundur. Sadece kapalı alanda.

## Özellikleri:

- kısa havalandırma süresi
- sürülen yapıştırıcının uzun sertleşme süresi
- en yüksek yapışma kuvveti

## Paket boyutu:

14 kg

## Zemin hazırlama:

DIN 18 365'i dikkate alın. Zemin sabit, taşıyabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kısıtlayacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zemini iyice süpürün ve MEGA 235 dispersiyon konsantresi ile zeminin emiş kapasitesine göre ayarlayın, ön sürmeyi yapın ve MEGA 636 çimentolu macun ile macunlayın. Astarın ve macunun iyice kurumasını bekleyin.

## İşleme:

1. Üniversal yapıştırıcıyı uygun bir dişli mala ile zemine düzenli bir şekilde sürün ve sürülen miktara uyarlanmış şekilde oda iklimini ve zeminin emiş kapasitesini havalandırın. Sadece sertleşme süresinde sürülebilecek kadar yapıştırıcıyı sürün.

2. Kaplamayı sürün, tam yüzey şeklinde ovalayın/rulo ile üzerinden geçin ve yaklaşık 20 dakika sonra tekrar işleyin.

3. Yapıştırıcı kirlenmelerini henüz tazeyken su ile ortadan kaldırın.

## Teknik veriler

### Sam sertleşme:

72 saat sonra

Havalandırma süresi: 10–45 dk.\*  
İşlem süresi: 15–120 dk.\*  
Yüklenbilir: yaklaşık 24 saat sonra\*  
Dikişleri kaynak yapma: yaklaşık 24 saat sonra\*  
\*20 °C ve %65 bağıl nemde

### İşleme sıcaklığı:

15 °C altında değil

### Bağıl nem:

%75 üzerinde değil

### Tüketim:

Kaplama sırtı	Dişler	Tüketim
düz	A 5	180–200 g/m <sup>2</sup>
düz	A 1	200–280 g/m <sup>2</sup>
hafif yapılı	A 2	250–350 g/m <sup>2</sup>
yapılı	B 1	320–380 g/m <sup>2</sup>

## Genel notlar

### Depolama:

En az 12 depolanabilir. Serin ve kuru depolayın. Dona karşı koruyun.

### Bileşim:

Polimer dispersiyonu, modifiye reçine, koruyucu madde, mineralli dolgu maddeleri, katkı maddeleri ve su

### GISCODE:

D1–çözücü madde içermez

### EMICODE:

EC1 PLUS

### Tehlike ve güvenlik notları

TRGS 610 uyarınca çözücü madde içermez. El koruyucu krem kullanılması esas itibarıyla tavsiye edilir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. İşleme/kuruma sırasında ve sonrasında yeterince havalandırma sağlayın!

Ürünü işlerken yeme, içme ve tütün ürünlerini tüketmeyin. Göz veya cilt ile temasta derhal su ile iyice durulayın. Kanalizasyona, akan veya duran sulara veya toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin temizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sabun ile. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Ürün artıklarının havada kurumalarını bekleyin ve şantiye atığı veya ev atığı olarak bertaraf edin.

Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon numarasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

