

Quick & Easy R+S 3'ü 1 arada Multi-Finish

Ürün tanıtımı:

Demir, çelik, demir dışı metaller ve sert plastiklerden yapılmış yapı parçalarının ve mineralli zeminlerin kaplaması için. Korozyona karşı etkili koruma.

Uygulama:

İçte ve dışta. Poliüretan bazlı universal, çok fonksiyonlu tek tencere sistemi, astar, ara ve son kaplama. Quick & Easy püskürtme sisteminde MEGA 154 Quick & Easy 3in1 Multi-Finish ile bağlantılı olarak ruloyla sürme ve sürme kalitesi olarak. Püskürtme cihazı ile ulaşılamayan veya zor ulaşılan yüzeyler için. Fraunhofer enstitüsü tarafından DIN EN ISO 12944 uyarınca korozyon kategorisi C4 orta test edilmiştir. Çok sayıda zemin, demir, çelik, demir dışı metal, sert plastik ve düşük toleranslı olmayan ve sınırlı düşük toleranslı ahşaplar için uygun olan özellikle uzun ömürlü ve hava koşullarına karşı dayanıklı katlar için optimum yapışma özelliklerine sahip korozyona karşı harika korumama.

Özellikleri:

- universal tek tencere sistemi
- korozyona karşı harika koruma; C4 orta, DIN EN ISO 12944 uyarınca
- zor zeminlerde de optimum yapışma
- harika seyir, harika kenar kaplaması
- hava şartlarına karşı özellikle dayanıklı
- harika renk tonu stabilitesi; BFS bilgi sayfası No. 26: Bağlayıcı madde grubu A

Bağlayıcı madde:

Akrilat/PU dispersiyonu

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,335 g/cm³, renk tonuna göre

Parlaklık derecesi:

İpek parlaklığı

Renk tonları:

MEGA Mix boya karıştırma hizmeti ve metalik renk tonları RAL 9006 ve 9007 ve DB renk tonları üzerinden geniş renk tonu yelpazesi.

Metalik renk tonlarına ilişkin not:

İşleme öncesi bir hızlı süzgeç (ince, 190 µm) ile süzün ve astar, ara ve son kaplamayı aralıksız olarak ve hizalama gerektirmeden yapın.

Lütfen dikkat:

Düzenli ve görsel bir yüzey fişini sadece MEGA 154 Quick & Easy sprej 3in1 ile elde edilebilir.

Paket boyutu:

1 l ve 2,5 l

İşleme:

Rulo ile sürme ve fırçayla sürme. Kullanım öncesi itina ile karıştırın. İşlemede obje koşullarını dikkate alın. Çok yüksek nemde, çok yüksek sıcaklıklarda veya çok soğuk yapı parçalarında işlemez.

Zemin:

Zeminler kirlenmelerden ve ayırıcı maddelerden arındırılmış ve kuru olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 fıkra 3'ü dikkate alın. Ham ahşap yerleri MEGA 242 Protect ahşap koruma empenye ile işleyin. Taşıma kapasitesine sahip olmayan ve uygun olmayan eski kaplamaları, taşıyabilir ahşaba kadar ortadan kaldırın. Sabit yapışan alkid reçine boyaları zımparalayın ve temizleyin.

Astar kaplama:

1 x MEGA 159 Quick & Easy R+S 3'ü 1 arada Multi-Finish

Ara ve son kaplama:

1 - 2 x MEGA 159 Quick & Easy R+S 3'ü 1 arada Multi-Finish

Kategori C4 ortaya ulaşmak için en az 3 kat gereklidir!

Teknik veriler**Seyretme:**

Kullanıma hazır şekilde ayarlanmıştır

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

Tüketim:

Yakl. 120–150 ml/m², zeminin kaplama kalınlığına ve pürüzlülük derinliğine göre.

Kuruma:

23 °C ve %60 bağıl nemde:

Toz bırakmaz: yakl. 1 saat sonra
Dokunacak kadar kuru: 2–4 saat sonra
Üzerine işlenebilir: yakl. 6–8 saat sonra
Sertleşme: yakl. 24 saat sonra

Genel notlar**İşleme sıcaklığı:**

+7°C'nin altında işlemeyin (optimum aralık 10–25 °C arasındadır). Çiy nemi ve obje sıcaklığına dikkat edin. Düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem, kurumayı geciktirir ve yüzey bozukluklarına neden olur. Doğrudan güneş ışınlarının altında işlemeyin.

Depolama:

Kapalı orijinal kutularda kuru, serin ve densesiz depolamada en az 12 aydır. Dona karşı koruyun!

VDL yönetmeliği uyarınca bileşimi:

Akrilat/PU dispersiyon, su, titanyum dioksit, çözücü maddeler, katkı maddeleri, koruyucu maddeler BIT, CIT/MIT (3:1)

Özel notlar:

Sürekli nem yükü altında bulunan alanlar için deterjanlar kombinasyonunda uygun değildir.

Bertaraf notları:

Kurumuş artıklar, şantiye atıkları olarak da atık anahtarı No. 17 07 01 uyarınca veya ev atıkları olarak bertaraf edilebilir. Sıvı artıkları, makamların atık bertaraf şartları (Atık anahtarı No. 08 01 12) uyarınca bertaraf edin.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/i
140 g/l VOC (2010)
Bu ürün en fazla 140 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW30

DGNB kriteri ENV 1.2 ile uyum:

QS1-QS4

Tehlike ve güvenlik notları:

Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanın. Yutma durumunda derhal hekime başvurun ve ambalajı veya etiketini ibraz edin. İlgili AB güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

İçerdikleri:

3 Aminopropyltriethoxysilan, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-On, 5-Klorür-2-Metil-2H-Isotiazol-3-On ve 2-Metil-2H-Isotiazol-3-On (3:1) karışımı, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!