

Штукатурная грунтовка

Описание продукта:

Готовое к использованию грунтовочное средство на акрил-гидрозольной основе.

Предназначение:

Для грунтовки и выравнивания поверхностей с различной впитывающей способностью, особенно для прочных минеральных оснований, таких как штукатурки всех видов, для наружных и внутренних работ.

Свойства:

- не содержит растворителей
- атмосферостойкая
- экологически безопасная
- очень легкая обработка
- быстрое высыхание

Основа связующего вещества:

Акрилат-гидрозольная основа

Уд. вес:

Прибл. 1,01 кг/л

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Прозрачный

Размер упаковки:

10 л

Нанесение:

Наносить кистью, валиком, распылителем, также безвоздушным. Для оснований с повышенной впитывающей способностью может потребоваться многократное грунтование. При этом рекомендуется нанесение мокрым по мокрому. Избегать образования пленок.

Поверхность:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. с 3.1.1 по 3.2.11. Свежие штукатурки должны полностью отвердеть в достаточной степени.

Памятка:

Не смешивать с прочими материалами, так как при этом снижается либо теряется эффект грунтовки.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды.

Технические характеристики

Разведение:

НЕ разводить! Материал изготовлен готовым к использованию.

Расход:

Прибл. 150 мл/м². Точные нормы расхода определяются посредством пробного нанесения на объекте.

Сушка:

При 20 °С и 65 % отн. влажности воздуха пригодна для окраски прибл. через 4 часа. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,007–0,009 дюйма = 0,18–0,23 мм
Угол распыления: 50 °

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +5 °С для воздуха и поверхности.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Тщательно закрыть вскрытую упаковку.

Декларация составных веществ:

Акрилат-сополимерная дисперсия (гидрозоль), вода, добавки, консерванты: дериваты изотиазолинона

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный КОД GISCODE:

BSW20

Указания по безопасности:

Внимание! Содержит: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он; 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он.
Смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызывать аллергические реакции кожи. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью.

Соблюдать паспорт безопасности!

