

Квик энд Изи спрей мульти-праймер

Описание продукта:

Водная быстро сохнущая грунтовка на полиуретановой основе для грунтовочных покрытий с низким пылеобразованием.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ. Для рациональных грунтовочных покрытий в системе нанесения распылением Quick & Easy. Для применения на деревянных, пластмассовых и металлических поверхностях с помощью краскопульты низкого давления (HVLP), напр. MEGA Quick & Easy 2.0/2.1.

Свойства:

- водорастворимый
- почти без пылеобразования и без запаха
- превосходное сцепление
- отличное покрытие на гранях
- очень хорошее растекание
- изолирует составные вещества древесины
- быстрое высыхание
- очень хорошая шлифуемость
- использование для детских игрушек согласно DIN EN 71-3 допускается

Связующее вещество:

Акрилатная полиуретановая основа

Удел. вес:

1,35 г/см³

Степень глянца:

Матовая

Оттенки:

Белый и широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:

1,0 л и 2,5 л

Нанесение:

Распыление, перед использованием тщательно перемешать.

Подготовка основания:

Основание должно быть без загрязнений, без разделяющих веществ и сухим. Следует соблюдать правила выполнения строительных-подрядных работ, часть C, DIN 18 363, разд. 3. Поверхности после нанесения шпатлевки должны быть тщательно просушены. Старые прочные покрытия очистить и отшлифовать. Удалить отслоившиеся покрытия. На рулонных, порошковых и других критических покрытиях необходимо провести пробное нанесение. Адгезию затем необходимо проверить методом решетчатого надреза согл. DIN EN 2409.

Особые указания:

Древесину с повышенным содержанием составных веществ предварительно прогрунтовать с помощью MEGA 057 Квик энд Изи спрей изолирующей грунтовки для дерева. При этом следует обратить внимание на достаточную промежуточную сушку, по возможности, в течение ночи.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению (если необходимо - с помощью воды).

Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

Расход:

Прибл. 100-150 мл/м². Точные нормы расхода определять по месту применения.

Сушка:

При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:
сухая от пыли: прибл. через 1 ч.
на отлип: через прибл. 2 ч.
нанесение следующего слоя/сухой: прибл. через 6-8 ч. (лак на основе синт. смол прибл. через 16 ч.)
Полное отверждение: через прибл. 24 ч.

Характеристики для нанесения распылением

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:

Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:

Сопло: №3

Давление: 0,5 бара

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +5 °C (идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учитывать влажность от росы и температуру на объекте. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности.

Хранение:

В оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном месте без воздействия мороза в течение не менее 12 месяцев.

Состав согласно директиве VDL (Союз немецких производителей красок):

акрилатная/ПУ дисперсия, диоксид титана, фосфат цинка, тальк, вода, добавки, консервирующее средство: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства. Код отходов 080 112 (жидкий), 170 701 (сухой)

Указания по безопасности:

Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Держать в месте, недоступном для детей. Утилизируйте содержимое / контейнер в соответствии с местными предписаниями. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызвать аллергические реакции.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/i

140 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 140 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW30

Соблюдать паспорт безопасности!

