

Краска для грунтовки WP плюс

Описание продукта:

Готовая к использованию, пигментированная краска для грунтовки на основе дисперсий без структурного зерна. Щелочной замедлитель минимизирует на свежих минеральных штукатурках опасность белых известковых выступаний на финишном покрытии. Увеличивает жизнеспособность последующих покрытий, не содержит веществ, способствующих конденсации, растворителей или пластификаторов. В качестве грунтовочного покрытия для последующих окрашиваний дисперсионными красками на основе силиконовых смол и золь-силикатными красками для внутренних и наружных работ, а также силикатными красками для внутренних работ. Замедляет реакции между гипсовыми шпатлевками и последующими силикатными покрытиями при 2-кратном окрашивании. Специально оптимизировано для рационального, с незначительным образованием красочного тумана, безвоздушного нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ. Для слабо- до среднесильновпитывающих оснований в качестве адгезионного состава и если для следующих слоев желательна оптимизация жизнеспособности. В качестве щелочного замедлителя на свежих минеральных штукатурках. Может использоваться на флизелиновом холсте, штукатурке, бетоне, гипсокартонных листах, прошпательванных поверхностях, а также на старых покрытиях на дисперсионной, на силиконовой смоле и силикатной основе. Не предназначена для последующего оштукатуривания.

Свойства:

- защищает от выступаний на минеральных штукатурках
- Увеличивает жизнеспособность последующих покрытий
- для неразрывной работы даже в критических условиях освещения
- без зерна
- очень хорошие свойства нанесения вручную
- может рационально наноситься при помощи распылителя Quick & Easy 4.0

Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия

Удел. вес:

1,3 кг/л

Степень глянца:

Матовая согласно DIN EN 13 300

Цветовой тон:

Белый и ограниченный выбор оттенков в пастельных тонах при помощи сервиса колорирования. Добавление красителей может изменить свойства.

Размер упаковки:

12,5 л

Нанесение:

Может наноситься при помощи ролика, кисти и безвоздушного распылителя. Перед использованием тщательно перемешать. Специально оптимизировано для нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0.

Основание:

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, чистыми, без выцветаний, пятен, грибкового поражения, спеченных слоев, мукообразных слоев и изолирующих веществ. Имеющиеся старые покрытия необходимо проверить на пригодность, несущую и удерживающую способность. Не может применяться на известковых штукатурках. Пожалуйста, соблюдайте правила выполнения подрядно-строительных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3, и соответствующие технические бюллетени BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Перед началом работы рекомендуется проверить удерживающую способность и внешний вид поверхности на специально отведенной тестовой поверхности. Основания с сильной или различающейся впитывающей способностью необходимо предварительно обработать при помощи MEGA 207 Квик энд Изи Рациогрунт тикс.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить водой. Разведение может изменить свойства.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

При 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха поверхность высыхает и становится пригодной для окраски прибл. через 6 часов. Время высыхания увеличивается при более низких температурах или более высокой влажности.

Расход:

прибл. 100–130 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Оптимально подходит для нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0.

Для обычных безвоздушных распылителей:

Сопло: 0,019"–0,021" дюйма
Динамическое давление: 160–190 бар
Угол распыления: 50°
Размер сетки: 60 меш

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +5 °C температура объекта и окружающей среды.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в неоткрытом виде прибл. 12 месяцев.

Декларация составных веществ:

Акрилатная дисперсия, диоксид титана, силикатные наполнители, вода, добавки, консерванты (бензотриазолинон, метилтриазолинон)

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов следует сдавать в уполномоченный пункт сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Код AVV (распоряжения о перечне отходов) - код утилизации отходов №:
080112

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW20

Класс водоопасности WGK 1:

Малая водоопасность

Соблюдать паспорт безопасности!

