

# Duvar kâğıdı astarı

## Ürün tanımı:

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, su bazlı, pigmentli bir astarlama maddesidir ve ince parçacıklı sentetik reçine dispersiyonu bazlıdır.

## Uygulama:

Kapalı alan. Keçe duvar kâğıtlarını ve diğer yarı saydam duvar kâğıtları türlerini uygulamadan önce zemin ön işleme için. Zeminin renk tonu farklılıklarını (örn. macunlama yerleri) dengeler ve aynı zamanda zemini izole etmeden emiş kapasitesini egalize eder.

## Özellikleri:

- yüksek kaplama kapasitesi
- emiş kapasitesini düzenler
- zemini izole etmez
- yakl. 6–8 saat sonra üzerine duvar kâğıtları uygulanabilir
- yüksek yaş mukavemeti
- kullanıma hazır
- az kokulu
- çözücü madde içermez

## Bağlayıcı madde temeli:

Vinil asetat kopolimer

## Özgül ağırlık:

Yakl. 1,45 g/cm<sup>3</sup>

## pH değeri:

Yakl. 9

## Parlaklık derecesi:

Mat

## Renk tonu:

Beyaz/şeffaf. MEGA Mix boya karıştırma hizmeti üzerinden geniş renk tonu yelpazesi.

## Paket boyutu:

Temel C/şeffaf: 2,5 l/5 l

Beyaz: 10 l

## İşleme:

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, (lignin lekelenmesi yok) kapalı alanda örn. sıva, beton, alçı elyafı ve alçıpan levhalar gibi tüm taşıyabilir, kuru, emici ve düz zeminlerde kullanılabilir. MEGA 257 duvar kâğıdı astarı kullanıma hazırdır ve küçük fırça, fırça, rulo ve (maks. tane boyutu 0,2 mm olan) uygun bir püskürtme cihazı ile işlenebilir. Hafif kuşlanmış zeminleri, gevşek malzemeleri ve tozu iyice fırçalayın, eski duvar kâğıtlarını, duvar kâğıdı artıklarını ve tutkal boya katlarını ortadan kaldırın.

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, keçe duvar kâğıtlarında ve diğer yarı saydam duvar kâğıtlarında ve duvar kaplamalarında (kâğıttan duvar kâğıtları, doğal ham maddeler, tekstil duvar kâğıtları vs.) mutlaka gerekli olan renk açısından düzenli bir zemin oluşturmaktadır. Renklenmeyi tetikleyen faktörlere sahip zeminler (örn. is kirlenmeleri, baca kurumlanmaları, ahşap içeren kâğıtların artıkları) uygun malzemeler ile onarılmalıdır.

MEGA 257 duvar kâğıdı astarı, alçı ve çimento içeren macunlar için zemin olarak uygun değildir.

Lütfen duvar kaplama üreticilerinin işleme notlarını dikkate alın.

## Zemin:

Zemin temiz, kuru, taşıyabilir, düzenli bir şekilde emici ve düz olmalıdır. VOB, Bölüm C, DIN 18 363 zemin ön işleme yönetmelikleri ve BFS bilgi sayfası No. 16 dikkate alınmalıdır.

## Teknik veriler

### Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ile.

### Kuruma:

Yakl. 20 °C'de ve %65 nemde yakl. 8–10 sonra yüzeyi kurur ve üzerine sürülebilir. Üzerine işleme ancak tam kuruma sonrası gerçekleştirilebilir.

### Tüketim:

Yakl. 100–130 ml/m<sup>2</sup>, düz yüzeylerde. Hesaplama için kesin tüketim değerleri, objede bir deneme sürme ile tespit edilmelidir.

## Genel notlar

### Dopolama:

Soğuk ama doursuz. Açılmamış halde son kullanım tarihi en az 12 ay içerisinde.

### İşleme sıcaklığı:

Zemin ve ortam sıcaklığı için +5 °C'nin altında işlemeyin. Aşırı sıcaklıkta işlemeyin.

### İçeriklerine ilişkin açıklama:

Vinil asetat kopolimer, titanyum dioksit, işlevsel dolgu maddeleri, su, katkı maddeleri, koruyucu madde: İzotiazolinon türevleri

## Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

### a) Sertleşmiş ürün artıkları:

Ev atıkları/ev atıklarına benzer ticari atık

### b) Sertleşmemiş ürün artıkları:

Yerel eski boya toplama yerine teslim edin

### c) Artıkları boşaltılmış ambalajlar:

Dönüştürülebilir malzeme toplamasına (örn. sarı konteyner/torba) dâhil edin

## Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/h

30 g/l VOC (2010)

Bu ürün en fazla 30 g/l VOC içermektedir.

## GISCODE:

BSW20

## Tehlike ve güvenlik notları

İçerdikleri: 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Bunların karışımı: 5 Klorür 2 metil 2H izotiazol-3-on ve 2 metil 2H izotiazol-3-on (3:1).

Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir. Dikkat! Püskürtmede, akciğere nüfus eden tehlikeli damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya sisi solmayın. Çocukların erişebilmelerini engelleyin. Hekime başvurmanız gerektiğinde ambalajı ve işaretleme etiketi yanınızda bulundurun. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanın. Cilt tahrişi veya egzama durumunda: hekime başvurun.

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

