

# Грунтовка под обои

## Описание продукта:

MEGA 257 Грунтовка под обои - пигментированная грунтовка на водной основе, на базе тонких дисперсий синтетических смол.

## Предназначение:

Для внутренних работ. Для подготовки оснований перед поклейкой флизелиновых обоев, а также других видов просвечивающих обоев. Выравнивает разнотеночность поверхностей (напр. места шпатлевки) при одновременном выравнивании впитывающей способности, не блокируя основание.

## Свойства:

- высокая укрывистость
- регулирует впитывающую способность
- не блокирует основание
- можно оклеивать обоями прибл. через 6–8 ч.
- высокая влагостойкость
- готова к использованию
- почти без запаха
- не содержит растворителей

## Основа связующего вещества:

Винилацетатный сополимер

## Уд. вес:

Прибл. 1,45 г/см<sup>3</sup>

## Значение pH:

Прибл. 9

## Степень глянца:

Матовая

## Цветовой тон:

Белая/прозрачная. Широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

## Размер упаковки:

База С/прозрачная: 2,5 л/5 л  
Белая: 10 л

## Нанесение:

MEGA 257 Грунтовка под обои может использоваться на всех имеющих несущую способность, сухих, впитывающих и гладких основаниях при внутренних работах, напр. таких, как штукатурки, бетон, гипсоволонистые и гипсокартонные плиты (без выделений лигнина). MEGA 257 Грунтовка под обои готова к использованию и может наноситься кистью, щеткой, валиком или подходящим распылителем (макс. размер зерна составляет 0,2 мм). Немного осыпающиеся основания, отслоившиеся материалы и пыль тщательно очистить щеткой, все обои, остатки обоев, обои под покраску и покрытия из клеевых красок удалить.

MEGA 257 Грунтовка под обои создает однородное по цвету основание, которое обязательно необходимо для флизелиновых обоев и других светопрозрачных обоев и настенных покрытий (бумажных обоев, натуральных материалов, текстильных обоев и т. д.). Основания с факторами, вызывающими изменение окраски (напр. загрязнения сажей, нагар в каминах, остатки бумаги из древесной массы) необходимо устранить подходящими способами.

MEGA 257 Грунтовка под обои не годится в качестве основания для гипс- и цементосодержащих шпатлевочных масс.

Просьба соблюдать указания по обработке производителей покрытий для стен.

## Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью, равномерно впитывающей и гладкой. Следует соблюдать директивы по подготовке оснований из Правил выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, инструкцию-памятку Федерального комитета по краскам и защите объектов № 16.

## Технические характеристики

### Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

### Сушка:

При ок. 20 °С и отн. влажности воздуха 65 % прибл. через 8–10 часов высохшая на поверхности и может окрашиваться. Дальнейшая обработка допускается только после полного высыхания.

### Расход:

Прибл. 100–130 мл/м<sup>2</sup> на гладких поверхностях  
Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте после пробного нанесения.

## Общие указания

### Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в неоткрытом виде прибл. 12 месяцев.

### Температура нанесения:

Не наносить при температуре основания и в помещении ниже +5 °С. Не обрабатывать при сильной жаре.

### Декларация составных веществ:

Винилацетат-сополимер, диоксид титана, функциональные наполнители, вода, добавки, консервирующее средство: дериваты изотиазолинона

### Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

- Отвердевшие остатки продукта: бытовой мусор/коммунально-бытовые отходы
- неотвержденные остатки продукта: Сдать в местный пункт приема для старых лаков/красок
- Пустые емкости: Сдать в сбор перерабатываемых отходов (напр. желтый бак/мешок)

### ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/h  
30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:  
BSW20

## Указания по безопасности:

Содержит: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 1,2-бензисотиазол-3(2Н)-он. Смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1).

Может вызывать аллергические реакции кожи. Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Держать в месте, недоступном для детей. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Использовать защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. При раздражении кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу/обратиться за медицинской помощью.

## Соблюдать паспорт безопасности!

