

Podkład do tapet

Opis produktu:

Podkład do tapet MEGA 257 to pigmentowany podkład na bazie wody na bazie drobnoziarnistych dyspersji żywic syntetycznych.

Zastosowanie:

Wewnątrz. Do przygotowania powierzchni przed nakładaniem tapet flizelinowych i innych rodzajów tapet półprzezroczystych. Wyrównuje różnice kolorystyczne podłoża (np. plamy szpachlowe) jednocześnie wyrównując chłonność bez blokowania podłoża.

Właściwości:

- wysoka siła krycia
- reguluje chłonność
- nie blokuje podłoża
- możliwość tapetowania po ok. 6–8 godzinach
- wysoka odporność na wilgoć
- gotowy do użycia
- prawie bezwonny
- wolny od rozpuszczalników

Baza spoiwa:

Kopolimer octanu winylu

Ciężar własc.:

Ok. 1,45 g/cm³

Wartość pH:

Ok. 9

Stopień połysku:

Matowy

Odcień kolorystyczny:

Biały/przezroczysty. Szeroka gama kolorów dostępna w ramach usługi mieszania kolorów MEGA Mix.

Wielkość opakowania:

Baza C/przezroczysta: 2,5 l/5 l
Biały 10 l

Stosowanie:

Podkład do tapet MEGA 257 można stosować na wszystkich stabilnych, suchych, chłonnych i gładkich powierzchniach wewnątrz pomieszczeń, takich jak np.: tynk, beton, płyty gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe (bez wypływu ligniny). Podkład do tapet MEGA 257 jest gotowy do użycia i można go nakładać pędzlem, szczotką, wałkiem lub odpowiednim urządzeniem natryskowym (maksymalna ziarnistość 0,2 mm). Lekko piaszczyste powierzchnie, luźny materiał i kurz należy dokładnie wyszczotkować, usunąć stare tapety, resztki tapet, tapety typu raufaza i powłoki malarskie. Podkład do tapet MEGA 257 tworzy jednolicie zabarwioną powierzchnię, która jest absolutnie niezbędna w przypadku tapet flizelinowych oraz innych półprzezroczystych tapet i okładzin ściennych (tapety papierowe, materiały naturalne, tapety tekstylne itp.).

Podłoża z czynnikami powodującymi przebarwienia (np. zanieczyszczeniem sadzą, sadzą kominową, resztkami papieru zawierającego drewno) należy poddać odpowiedniej renowacji.

Podkład do tapet MEGA 257 nie nadaje się jako podłoże pod tynki i masy szpachlowe na bazie cementu.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych przez producentów okładzin ściennych.

Podłoże:

Podłoże musi być czyste, suche, stałe, nośne, równomiernie chłonne i gładkie. Należy przestrzegać wytycznych VOB dot. przygotowania powierzchni, część C, DIN 18 363 zamieszczonych w arkuszu informacyjnym nr 16.

Dane techniczne

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu umyć wodą.

Schnięcie:

Przy ok. 20 °C i wilgotności względnej powietrza 65 % po ok. 8–10 godzinach, powierzchnia sucha i nadająca się do malowania. Dalsza obróbka może nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni.

Zużycie:

Ok. 100–130 ml/m² na gładkiej powierzchni. Dokładne wartości zużycia do kalkulacji należy ustalić na obiekcie za pomocą aplikacji próbnej.

Wskazówki ogólne

Przechowywanie:

W chłodnym miejscu, ale bez dostępu mrozu. Data minimalnej trwałości przed otwarciem ok. 12 miesięcy.

Temperatura stosowania:

Nie przetwarzać w temperaturze podłoża i pomieszczenia poniżej +5 °C. Nie przetwarzać w wysokiej temperaturze.

Wykaz składników:

Kopolimer octanu winylu, dwutlenek tytanu, wypełniacze funkcjonalne, woda, dodatki, środki konserwujące: Pochodne izotiazolinonu

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących utylizacji odpadów.

- Utwardzone pozostałości produktu:
Odpady z gospodarstw domowych/przemysłowe odpady komunalnopodobne
- Nieutwardzone pozostałości produktu:
Oddać do komunalnego punktu zbiórki starych farb.
- Puste pojemniki:
Przekazać do punktu zbiórki surowców wtórnych (np. żółty śmietnik/worek).

Wartość dopuszczalna UE dla tego produktu:

Kategoria produktu: A/h

30 g/l LZO (2010)

Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g/l LZO.

GISCODE:

BSW20

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zawiera: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Mieszanina składająca się z: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1).

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Uwaga! Podczas rozpylania mogą powstawać niebezpieczne, nadające się do wdychania kropelki. Nie wdychać aerozolu lub mgły. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

