

Выравнивающая грунтовочная краска ЕКФ

Описание продукта:

Не содержащая консервантов, пигментированная белым цветом специальная грунтовка для внутренних работ для оптимизации жизнестойкости последующих финишных покрытий, для выравнивания основания и для адгезии на слабовпитывающих основаниях. Без добавления консервантов.

Предназначение:

Для внутренних работ. Особенно хорошо подходит для крупных поверхностей либо поверхностей с сильным боковым освещением и в качестве грунтовочного покрытия под MEGA Стеклоткань, MEGA ПРОФлизилин MEGA Флизелиновые обои. Стены и потолки внутри помещений, на бетоне, штукатурке, обоях под покраску, глянцевые старые покрытия и т. д. Высыхание последующих покрытий наступает существенно позднее, жизнестойкость значительно возрастает. Этим существенно улучшается нанесение последующих покрытий без наплывов.

Свойства:

- без добавления консервантов
- минимальные выбросы в атмосферу, не содержит растворителей и пластификаторов
- матовая
- пигментированная белым цветом (полупрозрачная)
- способствующая адгезии
- без зерна
- для неразрывной работы даже в критических условиях освещения
- водорастворимая
- паропроницаемая
- очень легкое нанесение
- удлиняет жизнестойкость при нанесении покрытия до шести раз
- может наноситься безвоздушным распылением (также MEGA Quick & Easy 4.0)
- без веществ, приводящих к появлению темных пятен на окрашенной поверхности, SVOC (среднетлетучие органические соединения) согласно Директиве VDL

Сертификат:

- сертификат IUG (подходит для аллергиков)
- сертификат ISEGA (не представляет опасность для пищевых продуктов)

Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55947

Эквивалентная толщина диффузии одного пара:

0,09 м = V₁

Значение pH:

11,4

Удел. вес:

Прибл. 1,28 - 1,3 кг/л

Цветовой тон:

Белый и ограниченный выбор оттенков в пастельных тонах

Размер упаковки:

12,5 л

Нанесение:

В неразбавленном виде при помощи валика, кисти или безвоздушного распылителя. Перед использованием тщательно перемешать.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3 и соответствующие бюллетени BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Основания с сильной или различающейся впитывающей способностью необходимо предварительно обработать при помощи MEGA 271 Гидрозоля ЕКФ.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить с прибл. 3 % воды.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

При +23 °C и 50 % отн. влажности воздуха поверхность пригодна для окраски прибл. через 6 - 8 часов. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Расход:

Прибл. 120 - 150 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,019 - 0,021 дюйма
Давление распыления: 150 - 180 бар
Угол распыления: 40 - 50°

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +8 °C для воздуха и поверхности.

Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте. Хорошо закройте открытые емкости и быстро израсходуйте. Срок хранения в закрытом виде не менее 24 месяцев.

Декларация составных веществ:

Акрилат, диоксид титана, карбонат кальция, силикат алюминия, тальк, вода, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов следует сдавать в уполномоченный пункт сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как бытовой мусор. Код AVV (распоряжения о перечне отходов) - № 080112.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/g
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW 10

Особые указания:

При нанесении распылением не вдыхайте туман краски и используйте подходящие средства защиты органов дыхания для работ по нанесению краски распылением. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Не требующие обработки окрашиваемые поверхности необходимо тщательно укрыть. Брызги грунтовки на всех типах поверхности необходимо еще в мокром виде смыть водой.

Соблюдать паспорт безопасности!

