

Энергичная ЕКФ

Описание продукта:

Легко заполняющая краска для стен для внутренних работ с минимальным выбросом вредных веществ, не содержит консервантов, пластификаторов и растворителей, на базе дисперсии синтетических смол, класс влажного истирания 3 согласно DIN EN 13 300.

Предназначение:

Для внутренних работ. Подходит для внутренних работ для любых оснований, возможных при окрашивании стен при надлежащей предварительной подготовке.

Свойства:

- не содержит консервантов
- не содержит пластификаторов и растворителей
- минимальные выбросы в атмосферу
- тускло-матовая
- диффундирующая
- особенно гладкая обработка
- низкая склонность к разбрызгиванию

Класс влажного истирания 3 согласно DIN EN 13 300. Соотношение контрастности (укрывистость) соответствует классу 2, при кроющей способности прикл. 6 - 7 м²/л согласно DIN EN 13 300. Сопротивление диффузии: sd = 0,02 м.

Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия

Удел. вес:

Прикл. 1,5 кг/л

Степень глянца:

Тускло-матовая согласно DIN EN 13 300

Цветовой тон:

Белый, античный белый и возможность изменения тона с помощью системы MEGAgrün MIX.

Внимание: Поставляемые цвета перед нанесением должны быть проверены на точность цветопередачи, при этом необходимо соблюдать технический бюллетень BFS № 25. В зависимости от пигментации, падения света и покрываемой основы (например, материалов, содержащих пластификаторы), цветовые оттенки могут со временем меняться.

Размеры упаковки:

5 л и 12,5 л

Нанесение:

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя. Перед использованием тщательно перемешать. В большинстве случаев достаточно однократного нанесения. Чтобы избежать следов на больших площадях, необходимо быстро наносить краску методом мокрого по мокрому. Соединенные поверхности следует покрывать краской в один прием. На поверхности со скользящим светом при необходимости нанести грунтовочный слой MEGAgrün 272 выравнивающей грунтовочной краской ЕКФ.

Очистка высохшего слоя покрытия может привести к повышению степени блеска поверхности или появлению легкого истирания. В случае нанесения цветных покрытий механическая нагрузка на поверхность может привести к появлению царапин (так называемый эффект письма). Частичное исправление высохшего слоя краски осуществлять тем же материалом и инструментами. В зависимости от падения света в исправленном месте может остаться след.

Основание:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обладающей несущей способностью. Следует соблюдать директивы по правилам выполнения строительного подряда работ, часть С, DIN 18 363, разд. 3. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Для осыпавшихся или сильно впитывающих оснований необходима предварительная обработка при помощи MEGA 271 Гидрозоль ЕКФ. Невпитывающие непроницаемые покрытия необходимо прогрунтовать с помощью MEGAgrün 272 выравнивающей грунтовочной краски ЕКФ.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разбавить водой до 5 %.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды. В перерывах оставлять приборы в краске, чтобы избежать подсушивания.

Сушка:

При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014, 23 °С, 50 % отн. влажности воздуха) через 5 часов сухая и пригодная для окраски. Для холодного, влажного воздуха выдерживать соответствующее более продолжительное время сушки.

Расход:

Прикл. 140 - 170 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

Сопло: 0,21 - 0,23 дюйма
Давление: 190 бар
Угол распыла: 40 - 60°

Общие указания

Температура нанесения:

Не ниже +5 °С температура объекта и окружающей среды.

Хранение:

В прохладном, но незамерзающем месте. Емкость перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования. Прикл. 1 год может храниться в неоткрытой оригинальной упаковке.

Указания по безопасности:

Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой, снять возможно имеющиеся контактные линзы и продолжить промывание. При нанесении распылением не вдыхайте туман краски и используйте комбинированный фильтр A2/P2 для распыления краски. Для шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2 и защитные очки. Во время нанесения и сушки организовывать тщательное проветривание. Употребление пищи и напитков и курение во время применения краски следует избегать. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Брызги краски на всех типах поверхности необходимо еще в мокром виде смыть водой. См. паспорт безопасности ЕС.

Декларация составных веществ:

Синтетическая дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки

Указания по утилизации:

Жидкие остатки материала сдать в пункт сбора старых красок/лаков, высохшие остатки материала утилизировать как строительный мусор или отходы от сноса или как коммунально-бытовые отходы или бытовые отходы.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:

BSW10

Соблюдать паспорт безопасности!



www.blauer-engel.de/uz102

