

Supermatt EKF

Описание продукта:

Краска для внутренних стен с минимальным выбросом вредных веществ, не содержит консервантов, размягчителей и растворителей, класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300. Тускло-матовая, нечувствительна к скользящему свету, без веществ, приводящих к появлению темных пятен на окрашенной поверхности.

Предназначение:

Для внутренних работ. Для потолков и стен, для достижения матовой поверхности, для обоев с древесным волокном, штукатурки, бетона, стиропора, гипсо-картонных плит и т. д., а также для прочных окрашенных поверхностей после соответствующей обработки / грунтовки. Также сертифицировано для использования в помещениях, в которых хранятся/используются пищевые продукты.

Свойства:

- может наноситься безвоздушным распылением (также MEGA Quick & Easy 4.0)
- не содержит консервантов
- тускло-матовая
- нечувствительна к скользящему свету
- без брызг
- диффундирующая
- паропроницаемая
- очень легкая обработка
- не содержит растворителей и размягчителей
- минимальные выбросы в атмосферу
- соответствует гигиеническим требованиям к окружающему воздуху
- граничные значения AgBB сохраняются спустя 28 дней
- без веществ приводящих к появлению темных пятен на окрашенной поверхности, SVOC (среднелетучие органические соединения) согласно Директиве VDL-01

Классификация согласно DIN EN 13300:

- Степень глянца: тускло-матовая
- Влажное истирание: класс 2
- Контрастное поведение: Кроющая способность класс 1 при расходе 7 м²/л
- Максимальный размер зерна: Мелкий (< 100 μm)

Сертификат:

- сертификат IUG (подходит для аллергиков)
- сертификат ISEGA (не представляет опасность для пищевых продуктов)
- TÜV Süd (проверка на отсутствие вредных веществ, минимальное количество выбросов и контроль производства)
- Устойчивость к дезинфицирующим средствам (лабораторные испытания)
- Blauer Engel

Основа связующего вещества:

Синтетическая дисперсия согласно DIN 55947

Удел. масса:

Прибл. 1,47 кг/л

Степень глянца:

тускло-матовая

Размер упаковки:

12,5 л

Оттенки:

Белый с возможностью изменения тона с помощью системы MEGAgrün MIX.

Внимание:

Поставляемые цвета перед нанесением должны быть проверены на точность цветопередачи, при этом необходимо соблюдать технический паспорт BFS № 25. В зависимости от пигментации, падения света и покрываемой основы (например, материалов, содержащих размягчители), цветовые оттенки могут со временем меняться.

Нанесение:

При помощи кисточки, валика или устройства для безвоздушного распыления. Перед использованием тщательно перемешать. Специально оптимизировано для нанесения при помощи распылителя MEGA Quick & Easy 4.0.

Внимание:

Чтобы избежать следов на больших площадях, необходимо быстро наносить краску методом мокрого по мокрому. Соединенные поверхности следует покрывать краской в один прием. На поверхности со скользящим светом при необходимости нанести грунтовочный слой выравнивающей грунтовкой MEGA 272 EKF. Очистка высохшего слоя покрытия может привести к повышению степени блеска поверхности или появлению легкого истирания. В случае нанесения цветных покрытий механическая нагрузка на поверхность может привести к появлению царапин (так называемый эффект письма). При использовании в помещениях для хранения продуктов мы рекомендуем убрать эти товары на время ремонта и высыхания краски. Частичное исправление высохшего слоя краски осуществлять тем же материалом и инструментами. В зависимости от падения света в исправленном месте может остаться след.

Поверхность:

Поверхности должны обладать несущей способностью, быть прочными, чистыми, без выцветаний, пятен, грибкового поражения, спеченных слоев, мукообразных слоев и изолирующих веществ.

Имеющиеся старые покрытия необходимо проверить на пригодность, несущую и удерживающую способность. Пожалуйста, соблюдайте правила выполнения подрядно-строительных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 3, и соответствующие технические паспорта BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей способностью следует полностью удалить. Перед началом работы рекомендуется проверить удерживающую способность и внешний вид поверхности на специально отведенной тестовой поверхности. Основания с сильной или различающейся впитывающей способностью необходимо предварительно обработать при помощи MEGA 271 Hydrosol EKF. Плоховпитывающие или гладкие поверхности, а также большие поверхности или поверхности с большим количеством бокового света предварительно покрыть выравнивающей грунтовкой MEGA 272 EKF.

Технические характеристики

Разведение:

Продукт готов к применению. При необходимости разводить с прибл. 5 % воды.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть водой с мылом.

Сушка:

При 23 °C и 50 % отн. влажности воздуха поверхность высыхает и становится пригодной для повторной окраски прибл. через 6 часов. Время высыхания увеличивается при более низких температурах или более высокой влажности.

Расход:

Прибл. 140 - 170 мл/м² для одного слоя в зависимости от поверхности. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление:

При помощи устройства безвоздушного распыления MEGA Quick & Easy 4.0

Для обычных безвоздушных распылителей:

Сопло: 0,019 - 0,021 дюймов
Динамическое давление: 190 бар
Давление распыления: 160 бар
Угол распыления: прибл. 50 °
Размер сетки в меш: 60

Supermatt EKF

Общие указания

Температура нанесения:

Температура поверхности, окружения и высыхания не менее + 5 °С

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Хорошо закройте открытые емкости и быстро израсходуйте.

Срок хранения в закрытом виде не менее 12 месяцев.

Декларация составных веществ:

Синтетическая дисперсия, диоксид титана, карбонат кальция, силикаты, вода, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Жидкие остатки материалов следует сдавать в уполномоченный пункт сбора для старых красок/старых лаков. Высохшие остатки материалов можно утилизировать как отвержденные краски или как бытовой мусор. Код AVV (распоряжения о перечне отходов) - № 080112.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/a
30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

МАРКИРОВОЧНЫЙ КОД GISCODE:

BSW 10

Отличительный знак опасности:

см. паспорт безопасности ЕС

Внимание:

При использовании в помещениях для хранения продуктов мы рекомендуем убрать эти товары на время ремонта и высыхания краски.

ОУказания по безопасности:

Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман. Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой, снять возможно имеющиеся контактные линзы и продолжить промывание. При нанесении распылением не вдыхайте туман краски и используйте комбинированный фильтр A2/P2 для распыления краски. Для шлифовальных работ используйте пылевой фильтр P2 и защитные очки. Во время нанесения и сушки организовать тщательное проветривание. Употребление пищи и напитков и курение во время применения краски следует избегать. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Брызги краски на всех типах поверхности необходимо еще в мокром виде смыть водой. См. паспорт безопасности ЕС.

Соблюдать паспорт безопасности!



www.blauer-engel.de/uz102

