

Keçe dokusu yapıştırıcı EKF

Ürün tanımı:

Çözücü madde içermeyen, kullanıma hazır dispersiyon yapıştırıcıdır, özellikle de rulo, tutkal makineleri ve püskürtmeli uygulama için. Koruyucu madde içermez.

Uygulama:

Kapalı alan. Pigmentli ve pigmentli cam ve selüloz keçeleri ve hafif ve orta ağırlıktaki cam dokularını dispersiyon boya ile işlenen taşıyabilir tavan ve duvar yüzeylerine yapıştırmak için.

Özellikleri:

- koruyucu madde katkısı
- kullanıma hazır
- çözücü madde ve yumuşatıcı içermez
- hafif tiksotropik
- yüksek başlangıç ve bitiş yapışma kuvveti
- işlenmesi kolay
- uzun açıklık süresi
- şeffaf kurur
- CMC ve CMS içermez
- az kokulu
- difüzyon edilebilir
- zararlı emisyonlar içermez
- toz birikintilerine neden olan bileşenler içermez, SVOC (yarı uçucu organik bileşikler) VDL yönetmeliği uyarınca

Test sertifikası:

IUG sertifikalı (alerjisi olanlar için uygundur)

Bağlayıcı madde temeli:

Özel plastik dispersiyon

PH değeri:

11,4

Özgül Ağırlık:

Yakl. 1,01 kg/l

Renk tonu:

Şeffaf

Paket boyutu:

16 kg

İşleme:

Rulo, Airless veya tutkal makinesi ile.

Duvar yapıştırma tekniği:

MEGA 876 keçe dokusu yapıştırıcı EKF'yi seyreltmeden düzenli ve dolgun bir şekilde rulo ile 2-3 şerit genişliğinde üzerine sürün. Kesilmiş şeritleri yapıştırıcıya basarak yerleştirin ve duvar kâğıdı malası ile üzerine basarak baloncuklardan arındırın. Dış köşelerde, bitişik şeritlere kusursuz bir bağlantıyı oluşturabilmek için keçe şeritlerin en az 10 cm hareket ettirilmesine dikkat edin.

Tutkal makinesi ile tutkal sürme için:

MEGA 876 keçe doku yapıştırıcı EKF'yi düzenli bir şekilde tutkal makinesi ile keçenin arka tarafına sürün. Şeritleri ardından birleştirin ve baskı uygulayarak döşeyin.

Lütfen dikkat:

Dikiş bölgesinde olası sızan yapıştırıcıyı derhal temiz, nemli bir bez ile silin. Lütfen duvar kaplamaları üreticisinin işleme notlarını dikkate alın.

Zemin:

Zeminler taşıyabilir, sabit ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, mantar istilalarından, sinter katmanlarından, unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Özellikle de macun ve alçı bazlı sıvalar olmak üzere zeminlerin tamamıyla kuru olmaları gerekir. Mevcut olan eski katmanlar uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Lütfen VOB, Bölüm C, DIN 18363, fıkra 3 ve ilgili BFS bilgi sayfalarını dikkate alın. Temizlik çalışmalarında yasal şartlar dikkate alınmalıdır. Çalışmalara başlamadan önce örnek alanların oluşturulmaları ve böylece yapışmanın ve yüzey görünümünün kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı derecede emici ya da farklı emme özelliğine sahip zeminlerde MEGA 271 Hydrosol ile egalize işlemini yapın.

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:

Kullanım sonrası derhal su ve sabun ile yıkayın.

Kuruma:

+23 °C ve %50 bağıl nemde ve sürülen miktara göre yakl. 10 - 12 saat sonra kuru ve üzerine sürülebilir. Düşük sıcaklıklarda ya da artmış nemde kuruma süresi uzar.

Dikkat:

Üzerine malzeme sürülebilen duvar kaplamalarına malzeme ancak kaplamalar tamamıyla kuruduktan sonra sürülebilir.

Tüketim:

Düz alanlara 150 - 250 g/m² yapıştırıcı sürülmelidir. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

Airless ile püskürtme:

Nozul: 0,019 - 0,021 inç
Püskürtme basıncı: 180 - 200 bar
Filtre: 60 Mesh

Genel notlar

İşleme sıcaklığı:

Hava ve zemin için en az +8 °C

Depolama:

Soğuk ama donuz. Açılmış kutuları iyice kapatın ve kısa sürede tüketin. Açılmamış vaziyette en az 24 ay dayanır.

İçeriklerine ilişkin açıklama:

Metil selüloz, plastik dispersiyonu, potasyum silikat, kalsiyum karbonat, su, katkı maddeleri

Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, eski boya/eski cila konusunda yetkili bir toplama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme artıkları, kurumuş boyalar ya da ev atıkları olarak bertaraf edilebilir. AVV - Atık anahtarı No. 080112.

Bu ürünün AB sınır değeri:

Ürün kategorisi: A/wb
30 g/l VOC (2010)
Bu ürün < 1 g/l VOC içermektedir.

GISCODE:

BSW 40

Lütfen dikkat:

Keyif verici madde ve gıdaların saklandığı kapalı alanlarda kullanım için bu malları renovasyon ve kuruma süreci boyunca boşaltmanızı öneriyoruz.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

