

Megamur Uniwersalna masa szpachlująca

Opis produktu:

Uniwersalna, szybkoschnąca, elastyczna masa szpachlująca z tworzywa sztucznego do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Wewnątrz i na zewnątrz. Do wygładzania i szpachlowania podłoża drewnianych i metalowych, również na dużych powierzchniach.

Właściwości:

- szybkoschnąca
- elastyczna
- bardzo dobra szlifowalność
- dobrze wypełniająca
- bardzo łatwe przetwarzanie
- możliwość stosowania z wodorocieńczalnymi farbami, na bazie rozpuszczalnika (także nitro), a także farbami w sprayu możliwość dalszej obróbki

Baza spoiwa:

Wieloskładnikowe tworzywo sztuczne

Ciężar właściwy:

Ok. 2,2 g/cm³

Odcień kolorystyczny:

Biały

Wielkość opakowania:

Tuby: 125 g, 250 g

Puszka: 1 kg

Stosowanie:

Szpatułka japońska lub nóż szpatułkowy.

Podłoże:

Uniwersalna masa szpachlująca MEGA 631 Megamur może być nakładana na każdą nośną powierzchnię (drewno i metal), która jest sucha, czysta i wolna od substancji oddzielających (olej, wosk, tłuszcz).

Sposób przygotowania podłoża

Surowe drewno:

Możliwość bezpośredniego nakładania masy szpachlowej. Podczas szpachlowania na zewnątrz kurczenie się i pęcznienie drewna może prowadzić do złuszczenia (karta techniczna BFS 18).

Świeże żelazo:

Wyczyścić i zabezpieczyć przed korozją np. podkładem antykorozyjnym MEGA 003. Przed rozpoczęciem szpachlowania podkład musi być idealnie utwardzony.

Mocno przywierające stare powłoki:

Oczyszczyć i dobrze wyszlifować.

Niestabilne stare powłoki:

Całkowicie usunąć.

Wskazówka:

W przypadku głębszych otworów konieczne może okazać się nałożenie kilku warstw masy szpachlującej.

Dane techniczne

Czyszczenie narzędzi:

Uniwersalnym rozcieńczalnikiem MEGA 902 Universal-Verdüner.

Schnięcie:

Możliwość dalszego przetwarzania przy użyciu farb na bazie żywicy syntetycznej w temperaturze 23 °C i przy 60 % wilgotności względnej po ok. 3 - 4 godzinach (w zależności od grubości warstwy). Po utwardzeniu (ok. 12 godzin) możliwość nakładania farb nitro i farb w sprayu.

Zużycie:

Ok. 200 - 300 g/m², w zależności od grubości warstwy.

Grubość warstwy mokrej:

Maks. 1.000 µm

Wskazówki ogólne

Wskazówka ostrzegawcza:

Produkt łatwopalny. Zapewnić odpowiednią wentylację i/lub nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych podczas i po zakończeniu przetwarzania.

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym miejscu, w którym panuje dodatnia temperatura. Dobrze zamknąć otwarte pojemniki.

Wykaz składników:

Żywica syntetyczna, dwutlenek tytanu, litopon, baryt, talk, aromaty, alifatyki, dodatki

Wskazówki dotyczące utylizacji:

Należy przestrzegać przepisów prawnych dotyczących usuwania odpadów.

Kod produktu:

M-GP 04

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:

Zawartość/pojemnik przekazać do spalarni śmieci. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Przestrzegać karty charakterystyki bezpieczeństwa!

