

Мегатигр универсальная шпатлевка

Описание продукта:

Универсальная, быстросохнущая, эластичная синтетическая шпатлевка для шпатлевочных работ, для внутренних и наружных работ.

Предназначение:

Для внутренних и наружных работ Для разглаживания и заполнения деревянных и металлических оснований, также на больших поверхностях.

Свойства:

- быстрое высыхание
- эластичная
- очень хорошая шлифуемость
- хорошее заполнение
- легкая обработка
- с водорастворимыми, содержащими растворители (также нитроэмали) и лаковых красок в аэрозольных баллончиках допускается окрашивание

Основа связующего вещества:

Синтетическая смесь

Удел. вес:

Прибл. 2,2 г/см³

Цветовой тон:

Белый

Размер упаковки:

Тубы: 125 г, 250 г

Банка: 1 кг

Нанесение:

Японский шпатель или шпательный нож

Основание:

MEGA 631 Мегатигр универсальная шпатлевка может наноситься на любое основание с несущей способностью (дерево и металл), если оно сухое, чистое и без разделяющих веществ (масло, воск, жиры).

Подготовка основания

Необработанная древесина:

Можно шпатлевать прямо поверх. При шпатлевании во время наружных работ из-за усушки и разбухания дерева может происходить растрескивание (бюллетень BFS 18).

Новое железо:

Очистить и прогрунтовать напр. MEGA 003 Антикоррозийным праймером. Грунтовка перед шпатлеванием должна надлежащим образом отвердеть.

Прочные старые покрытия:

Очистить и хорошо отшлифовать.

Не имеющие несущей способности старые покрытия:

Полностью удалить.

Указание:

Для глубоких отверстий может понадобиться соотв. многократное нанесение шпатлевки.

Технические характеристики

Очистка инструментов:

С помощью MEGA 902 Универсального разбавителя.

Сушка:

При +23 °C и 60 % отн. влажности воздуха поверхность можно окрашивать прибл. через 3 - 4 часа (в зависимости от толщины слоя) водорастворимыми и лаками на основе синтетических смол. После отверждения (прибл. 12 ч.) может окрашиваться нитроэмалиями и лаковыми красками в аэрозольных баллончиках.

Расход:

Прибл. 200 - 300 г/м², в зависимости от толщины слоя

Толщина мокрого слоя:

Макс. 1 000 мкм

Общие указания

Указание:

Опасность воспламенения. Во время и после нанесения обеспечить достаточную вентиляцию и/или использовать подходящее средство защиты органов дыхания.

Хранение:

Хранить в сухом месте без воздействия мороза. Тщательно закрыть вскрытую упаковку.

Декларация составных веществ:

Синтетическая смола, диоксид титана, лигтопон, шпат. тальк, ароматические углеводороды, алифаты, добавки

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

Код продукта:

M-GP 04

Указания по безопасности:

Содержимое/емкость доставить к промышленной мусоросжигательной установке. Паспорт безопасности доступен по запросу.

Соблюдать паспорт безопасности!

