

Megamur üniversal macun

Ürün tanımı:

Açık ve kapalı alanda macunlama çalışmaları için üniversal, hızlı kuruyan, esnek plastik macun.

Uygulama:

İçte ve dışta. Ahşap ve metal zeminleri düzleştirme ve doldurma için, büyük yüzeyler dâhil.

Özellikleri:

- hızlı kuruma
- esnek
- çok iyi zımparalanabilir
- iyi doldurur
- kolay işleme özellikleri
- su ile seyreltilir, çözücü madde içeren (nitro dâhil) ve sprej kutu boyalar ile üzerine işlenebilir

Bağlayıcı madde temeli:

Plastik kombinasyonu

Özgül Ağırlık:

Yakl. 2,2 g/cm³

Renk tonu:

Beyaz

Paket boyutu:

Tüpler: 125 g, 250 g
Kutu: 1 kg

İşleme:

Japon mala veya mala bıçağı

Zemin:

MEGA 631 Megamur üniversal macun; kuru, temiz ve ayırıcı maddelerden (yağ, balmumu, gres) arındırılmış olan her türlü taşıyıcı zeminlere (ahşap ve metal) sürülebilir.

Zemin hazırlama

Ham ahşap:

Üzerine doğrudan macunlanabilir. Dış alanda yapılan macunlamalarda, ahşapta kayıp ve şişmeden dolayı ayrılmalar meydana gelebilir (BFS Bilgi sayfası 18).

Yeni demir:

Temizleyin ve örn. MEGA 003 korozyona karşı koruyucu primer ile astarlayın. Astar, macunlama öncesi kusursuz bir şekilde sertleşmiş olmalıdır.

Sıkı yapışan eski katlar:

Temizleyin ve iyice zımparalayın.

Taşıyamayan eski katlar:

Artıksız şekilde ortadan kaldırın.

Not:

Daha derin deliklerde icabında daha fazla macunlama işlemi gereklidir.

Teknik veriler

Aletlerin temizliği:

MEGA 902 üniversal seyrelticiyle

Kuruma:

23 °C ve %60 bağıl nemde: yakl. 3 - 4 saat sonra (katman kalınlığına göre) su ile seyreltilir ve sentetik reçine boyaları ile üzerine işlenebilir. Sertleşme sonrası (yakl. 12 saat) nitro veya sprej kutu boya ile işlenebilir.

Tüketim:

Yakl. 200 - 300 g/m², kaplama kalınlığına göre

Islak katman kalınlığı:

Maks. 1.000 µm

Genel notlar

Uyarı notu:

Alevlenebilir. İşleme sırasında ve sonrasında yeterince havalandırma sağlayın ve/veya uygun solunum koruyucu maske kullanın.

Depolama:

Kuru ve donsuz muhafaza edin. Açılmış kutuları iyice kapatın.

İçerik maddelerine ilişkin açıklama:

Sentetik reçine, titanyum dioksit, litopon, barit, talk, aromatik bileşikler, alifatikler, katkı maddeleri

Bertaraf notları:

Bertarafa yasal hükümleri dikkate alın.

Ürün kodu:

M-GP 04

Tehlike ve güvenlik notları:

İçeriği/ambalajını endüstriyel yakma tesisine verin. Talep edilmesi durumunda güvenlik veri sayfası temin edilebilir.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

