

ГОТОВЫЙ КЛЕЙ

Описание продукта:

MEGA 805 Готовый клей - готовый к применению, без наполнителя и не содержащий растворителей готовый клей на базе дисперсии для внутренних работ.

Предназначение:

Для приклеивания обоев с древесным волокном, структурных, виниловых и бумажных обоев к сухим, обладающим несущей способностью потолочным и настенным поверхностям.

Свойства:

- готов к использованию
- не содержит пластификаторов и растворителей
- оптимальное расслоение клея
- высокое начальное сцепление с хорошей возможностью исправления
- после высыхания прозрачный
- не выделяет вредных веществ
- не пригоден для сырых/влажных помещений

Основа связующего вещества:

Усиленный поливинилацетатом дериват крахмала

Удел. вес:

Прибл. 1,0 кг/л

Значение pH:

8 - 9

Цветовой тон:

Белый/Молочный После высыхания прозрачный

Размер упаковки:

15 л

Нанесение:

Пригоден для нанесения щеткой и обойным станком. MEGA 805 Готовый клей наносится в неразбавленном виде и равномерно на тыльную сторону обоев. Далее полоса обоев с нанесенным клеем складывается 2/3 к 1/3. Необходимо выдержать соответствующее время пропитывания. На внешних углах следить, чтобы полоса обоев заходила за угол как минимум на 10 см, чтобы обеспечить безупречный стык со следующей полосой.

Соблюдать указания изготовителя по наклеиванию.

Просьба соблюдать:

Клей, возможно выступивший в области стыка, немедленно удалить чистой влажной тканью с помощью промокания.

Основа:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обладающей несущей способностью, равномерно впитывающей и гладкой. Следует соблюдать директивы по подготовке оснований из Правил выполнения строительно-подрядных работ, часть С, DIN 18 363 и 18 366 и бюллетень BFS № 16.

Технические характеристики

Очистка инструментов:

После использования немедленно при помощи воды.

Сушка:

При ок. 20 °C и отн. влажности воздуха 50 % прибл. через 8 - 12 часов высохший на поверхности и может окрашиваться. Жизнеспособность составляет прибл. 20 минут при нормальной температуре в помещении.

Внимание:

Подлежащие окраске покрытия стен можно окрашивать только после полного высыхания.

Расход:

Прибл. 150 - 300 мл/м² на гладких поверхностях. Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте после пробного нанесения.

Общие указания

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в неоткрытом виде прибл. 12 месяцев.

Температура нанесения:

Не ниже +5 °C для воздуха и поверхности во время нанесения и сушки. Не обрабатывать при сильной жаре.

Декларация составных веществ:

Усиленный поливинилацетатом дериват крахмала, консерванты

Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

Маркировочный код GISCODE:

D1

Класс водоопасности WGK 1:

Самозэкспертиза

Соблюдать паспорт безопасности!

