

Силикатная фасадная краска

Описание продукта:

Дисперсионная силикатная фасадная краска согласно DIN 18 363, разд. 2.4.1., не содержащая растворителей и пластификаторов. Класс влажного истирания 2 согласно DIN EN 13 300.

Предназначение:

Для наружных и внутренних работ. Для окрашивания фасадов по извести, гидравлической извести, бетону и старым силикатным и минеральным краскам.

Свойства:

- матовая
- атмосферостойкая
- высокодиффундирующая
- высокая укрывистость
- легкая обработка
- экологически безопасная
- светостойкая
- не содержит пластификаторов и растворителей

Характеристики согласно DIN EN 1062:

Глянец: матовая	G3
Толщина слоя после высыхания: 100 - 200 мкм	E3
Макс. размер зерна: <100 мкм	S1
Эквивалентная толщина диффузии водного пара: <0,14 м (высокая)	V1
Водонепроницаемость (значение w): <0,5 [кг/(м ² • v0,5)] (средняя)	W2

Внимание:

MEGA 407 Силикатную фасадную краску запрещается использовать на старых дисперсионных красках, штукатурках КД-Путц, лаковых покрытиях, а также гипсовых и гипсокартонных основаниях.

Основа связующего вещества:

Силикат с органическими стабилизаторами.

Удел. вес:

Прибл. 1,45 кг/л

Степень глянца:

Матовая согласно DIN EN 13 300.

Цветовой тон:

Белый и широкая цветовая гамма при помощи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:

1,5 л, 5 л, 12,5 л

Нанесение:

При помощи валика, кисти и безвоздушного распылителя. Не наносить под прямым солнечным излучением или при сильном движении воздуха (ветре).

Основание:

Поверхность должна быть сухой, с несущей способностью, беспыльной и очищенной от жировых отложений. Новые штукатурки обрабатывать только после естественной сушки. Старые штукатурки очистить сухим способом и обеспылить. Впитывающие покрытия необходимо прогрунтовать с помощью MEGA 206 Силикатной грунтовки согласно норме (соблюдать техническую инструкцию-памятку для MEGA 206 Силикатной грунтовки).

Грунтовочное покрытие:

MEGA 407 Силикатную фасадную краску смешать с MEGA 206 Силикатной грунтовкой в объемном соотношении 1:1.

Финишное покрытие:

MEGA 407 Силикатную фасадную краску развести с макс. 10 % MEGA 206 Силикатной грунтовки.

Памятка:

Перед использованием тщательно перемешать и хорошо закрыть после использования.

Технические характеристики

Разведение:

MEGA 206 Силикатная грунтовка.

Колеровка:

С помощью обычных полнотонных красок и оттеночных красителей.

Очистка инструментов:

После использования немедленно промыть при помощи воды. В перерывах остужать инструменты в краске, чтобы избежать подсушиваний.

Сушка:

При сухом, теплом воздухе (DIN 50 014, 23 °С, 50 % отн. влажности воздуха). Второй слой наносить минимум через 12 часов.

Расход:

Прибл. 250 - 350 мл/м² на гладкой поверхности (ориентировочное значение для 2 слоев). Точные данные расхода для расчета определять непосредственно на объекте.

Общие указания

Температура нанесения:

Не наносить при температуре ниже +5 °С.

Особые указания:

Едкое вещество. Поверхности из стекла, натурального камня, керамики и металлов необходимо тщательно укрывать. Беречь кожу и глаза от брызг краски.

Хранение:

Хранить в прохладном, но незамерзающем месте. 12 месяцев может стабильно храниться в неоткрытой оригинальной упаковке.

Декларация составных веществ:

Вода, силикат калия, полимерная дисперсия, карбонат кальция, диоксид титана, тальк, добавки

Указания по утилизации:

На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки материалов утилизировать согласно требованиям законодательства.

ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: A/c

40 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.

Код продукта:

BSW10

Меры предосторожности:

Держать в месте, недоступном для детей. Внимание! При распылении могут образовываться опасные мелкие капли, способные проникать в легкие. Не вдыхать аэрозоль или туман.

Соблюдать паспорт безопасности!

