

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 960

für das Produkt

960 Megaseal Turbo-Acryl

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps: | EN 15651-1:2012 : F-INT |
| 2. | Verwendungszweck: | Fugendichtstoff für Fassadenelemente im Innenbereich |
| 3. | Hersteller: | MEGA eG, Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg |
| 4. | System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 3 (statt 4) plus 3 |
| 5. | Harmonisierte Norm: | EN 15651-1:2012 |
| 6. | Notifizierte Stelle: | Eine notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, NB 1213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.

Die gleiche notifizierte Stelle, die SKZ – TeConA GmbH, hat auch die Feststellung des Brandverhaltens anhand einer Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechende Klassifizierungsbericht ausgestellt. |
| 7. | Europäisches Bewertungsdokument: | nicht relevant |
| | Notifizierte Stelle: | nicht relevant |
| 9. | Erklärte Leistung: | Konditionierung: Verfahren A
Substratel: Mörtel M2 ohne Primer |

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45 %	
Zugverhalten, Bruchdehnung bei 23 °C (ISO 8339)	≥ 25 %	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339)	Bestanden	

10. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Joachim Klein, Bereichsleiter Einkauf

(Name und Funktion)

Hamburg, 06.02.2020

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

