

# Keçe yapıştırıcı

## Ürün tanıtımı:

MEGA 803 keçe yapıştırıcı kapalı alanlar için kullanıma hazır, doldurulmamış ve çözücü madde içermeyen bir dispersiyon yapıştırıcıdır.

## Uygulama:

Kapalı alan için. Keçe duvar kâğıtlarını, desenli keçeleri, pigmentli ve pigmentli cam ve selüloz keçeleri dispersiyon boya ile işlenen taşıyabilir tavan ve duvar yüzeylerine yapıştırmak için.

## Özellikler:

- ELF: düşük emisyonlu, yumuşatıcı ve çözücü madde içermez
- işlenmesi kolay
- kullanıma hazır
- hafif tiksotropik
- çok iyi ıslak yapışma kuvveti
- şeffaf bir şekilde kurur
- CMC ve CMS içermez
- az kokulu

## Bağlayıcı madde temeli:

Polivinil asetat dispersiyonu

## Özgül Ağırlık:

0,99 g/cm<sup>3</sup>

## PH değeri:

8 - 9

## Renk tonu:

Şeffaf

## Paket boyutu:

16 kg

## Uygun zeminler:

Zeminler taşıyabilir, sabit ve kirlenmelerden, çiçeklenmelerden, renk değişimlerinden, mantar istilalarından, sinter katmanlarından, unumsu katmanlardan ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Mevcut olan eski katmanların uygunluğa, yapışabilirliğe ve taşıyabilirliğe yönelik kontrol edilmelidir. Özellikle de macun ve alçı bazlı sıvalar olmak üzere zeminlerin tamamıyla kuru olmaları gerekir (Federal Alçı ve Alçı Levha Sanayisi Birliğinin "Alçı levhaları macunlama" isimli 2 numaralı bilgi sayfasını dikkate alın). VOB, Bölüm C, DIN 18 363 ve 18 366 ve BFS bilgi sayfası No. 16 dikkate alınmalıdır. Pürüzlü ve aşırı emici zeminler için MEGA 202 Hydrogrund ile astar gereklidir.

## İşleme:

Rulo fırça veya tutkal makinesi ile.

## Duvar yapıştırma tekniği:

MEGA 803 keçe yapıştırıcıyı seyreltmeden düzenli ve dolgun bir şekilde rulo fırça ile 2 - 3 şerit genişliğinde üzerine sürün. Kesilmiş keçe şeritleri yapıştırıcıya basarak yerleştirin ve duvar kâğıdı malası ile üzerine basarak baloncuklardan arındırın. Dış köşelerde, bitişik şeritlere kusursuz bir bağlantıyı oluşturabilmek için keçe şeritlerin en az 10 cm hareket ettirildiğine dikkat edin.

## Keçe yapıştırıcı sürme:

MEGA 803 keçe yapıştırıcıyı düzenli bir şekilde fırça veya tutkal makinesi ile keçenin arka tarafına sürün. Şeritleri ardından birleştirin ve baskı uygulayarak döşeyin.

## Lütfen dikkat:

Dikiş bölgesinde olası sızan yapıştırıcıyı derhal temiz, nemli bir bez ile silin. Lütfen duvar kaplamaları üreticisinin işleme notlarını dikkate alın.

## Teknik veriler

### Kurutma:

Yakl. 20 °C'de ve % 50 bağıl nemde yakl. 8 - 12 saat sonra yüzeyler kurur ve üzerine malzeme sürülebilir.

### Dikkat:

Üzerine malzeme sürülebilen duvar kaplamalarına malzeme ancak kaplamalar tamamıyla kuruduktan sonra sürülebilir.

### Tüketim:

Düz alanlara 150 - 250 g/m<sup>2</sup> yapıştırıcı sürülmelidir. Hesaplamaya ilişkin tam tüketim değerleri, objede belirlenmelidir.

### Aletleri temizleme:

Kullanım sonrası derhal su ile.

## Genel notlar

### Depolama:

Soğuk ama donsuz. Açılmamış halde son kullanım tarihi en az 24 ay içerisinde.

### İşleme sıcaklığı:

İşleme ve kuruma sırasında hava ve zemin için en az +5 °C. Aşırı sıcaklarda ve hava ceryanı altında işlemeyin.

## İçeriklerine ilişkin açıklama:

Polivinil asetat dispersiyonu, su, katkı maddeleri, dolgu maddeleri, nişasta derivatları, koruyucu madde

## Bertaraf notları:

Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Sıvı malzeme artıklarını, eski boya/eski cila konusunda yetkili bir toplama yerine teslim edin. Kurumuş malzeme artıkları, kurumuş boya ya da ev atıkları olarak bertaraf edilebilir.

## AVV - Atık anahtarı:

No. 080112

## GISCODE:

BSW 20

## Tehlike işaretleri:

Geçersiz.

## WGK 1 (Su tehdit sınıfı 1):

Öz sınıflandırma

## Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

