

# ® *Glutoclean*

## Anti Schimmel Imprägnierung

### Produkteigenschaften:

- Langzeit-Filmschutz vor Schimmel-Neubildung
- geruchlos, daher für Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer geeignet
- für tapezierte oder gestrichene Wände, Fliesen und Mauerwerk

### Wirkung:

Transparente, geruchlose Schutzimprägnierung für schimmelgefährdete Oberflächen. Wirkt vorbeugend gegen Schimmelbefall und reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme.

### Einsatzbereich:

Für Schlaf- und Wohnräume, Küchen, Vorratskammern, Bäder, Keller und Feuchträume. Ideal für gefährdete Stellen (z.B. Fensterecken, hinter Möbeln und Wandverkleidungen). Einsetzbar auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Dispersionsfarbenanstrichen, Stein und ähnlichen Untergründen.

### Anwendung:

Die zu behandelnde Fläche ist zuvor von eventuell vorhandenen Schimmelpilzen oder Sporen zu befreien. Hierzu Glutoclean Schimmel-Entferner chlorhaltig oder chlorfrei verwenden. Oberfläche nach der Reinigung gut austrocknen lassen. Anschließend Anti-Schimmel-Imprägnierung flächendeckend und mind. 1 m über die gefährdete Stelle hinaus aufsprühen und trocknen lassen.

### Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Styrol-Acrylat-Dispersion, Wasser, Filmschutz und Additive  
Dichte: 1 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 8-9  
Farbe: weiß  
Geruch: charakteristisch

### Hinweise:

Vor der Anwendung immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht unter +5 °C verarbeiten. Kühl, aber frostfrei lagern. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/g, Wb) = 30 g/l (2010). VOC-Gehalt dieses Produktes max: 15 g/l.

### Hinweise:

Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche reichen 750 ml für 10–15 m<sup>2</sup>

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/ regionalen/ nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen.

Wässrige Dispersionsimpägnierung mit Filmschutz zum Schutz von Baumaterialien (50-75 ml/m<sup>2</sup>). 100g enthalten: 0,49 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

BAuA-Reg.Nr.: N-60017

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.**

Enthält Konservierungsmittel: Octylisothiazolinon, Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Artikel-Nr.:

038402074 1 l PE-Flasche



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.