

# Ultra<sup>®</sup> Max II Standard

Das bewährteste Gerät der Branche zum Airless-Spritzen von Farben



## STETS ZUVERLÄSSIG

- Vertrauen Sie auf die bewährte Technik mit dem Advantage Drive System. Es funktioniert geräuschlos und hat eine lebenslange Haltbarkeit!
- Setzen Sie auf die bewährteste Technik der Branche: die Graco Endurance™ Pumpe.
- Verlassen Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit auf die SmartControl™ 3.0 Drucksteuerung! Sie bietet ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Druckschwankungen und schützt so die Geräte, in die Sie investiert haben, vor Stromschwankungen.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA<sup>®</sup> MAX II 695 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 795 STANDARD - ULTRA<sup>®</sup> MAX II 1095 STANDARD



# Ultra® Max II Standard

Elektrische Farbspritzgeräte für größere Geschäfts- und Wohngebäude.

Dies ist das richtige Gerät für SIE, wenn Sie eine Technologie suchen, mit der Sie Ihre Aufträge rasch erledigen können. Diese Technologie hat immer wieder unter Beweis gestellt, dass dies möglich ist.

Die Ultra® Max II-Reihe gehört zu den beliebtesten elektrischen Airless-Spritzgeräten von Graco für Profis. Diese Reihe bietet seit mehr als 25 Jahren bewährte Qualität sowie unvergleichliche Effizienz und wurde so zum Standard im Bereich der elektrischen Farbspritzgeräte. Sie können sich auf diese Reihe verlassen, um Ihre Aufträge zu erledigen.

Die Standardreihe eignet sich für Profis, die kein Zubehör benötigen, aber ein verlässliches Gerät für die alltägliche Arbeit suchen, um die Arbeit schnell und einfach zu erledigen.

Entscheiden Sie sich für die Ultra® Max II ...


... wenn Sie das optimale Gerät für größere Farbspritzarbeiten in Wohn- und Geschäftsgebäuden im Innen- und Außenbereich suchen!

Während die Ultra® Max II 695 für umfangreiche Bauvorhaben von Wohn- und Geschäftsgebäuden geeignet ist, geht die Ultra® Max II 795 einen Schritt weiter und bietet Ihnen die Leistung und Fördermenge, die Sie auch für größere Gewerbeobjekte benötigen. Die Ultra® Max II 1095 hingegen ist vielseitig und leistungsfähig genug, um dickflüssigere Materialien wie Korrosions- und Brandschutzbeschichtungen aufzutragen.

... und entscheiden Sie sich für die Standardreihe, auf die Sie sich täglich verlassen können!

Werfen Sie einen Blick auf die Funktionen, die aus unserer ULTRA® MAX II das Standardgerät der Branche gemacht haben.

Nutzen Sie diesen Standard, so wie viele andere Profis auch. Dadurch werden Sie auffallen.



## Advantage Drive™

Der Antrieb ist die kritische Verbindung zwischen dem Motor und der Pumpe. Graco überlässt die Herstellung des Advantage Drive Systems niemand anderem. Wir konzipieren und produzieren es in unserem hochmodernen Werk in den Vereinigten Staaten.

- Die gehärteten Stahlgetriebe laufen besonders leise
- Der Antrieb hat die längste Lebensdauer in der Branche

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 3.0 mit analoger Druckanzeige

Mit der fortschrittlichen Steuerung SmartControl 3.0 von Graco kann der Druck präzise gesteuert werden, was ein gleichmäßiges Spritzbild ohne Druckschwankungen ermöglicht.

- Tragen Sie dickflüssigere Beschichtungen auf und nutzen Sie längere Schläuche
- Das Schutzsystem ProGuard™ des Spritzgeräts schützt gegen schlechte oder extreme Strombedingungen auf der Baustelle



## Endurance™ Pumpe

Bewährte und zuverlässige Kolbenpumpentechnologie von Graco mit LongLife-V Dichtungen. QuickAccess™ Einlassventil - erleichtert die Reinigung und das Beseitigen von Schmutzablagerungen.



## Materialien und Anwendungen

Die ULTRA® MAX II STANDARD ist das ideale Gerät für mittlere bis große Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ein zuverlässiger Partner für Renovierungen, Umbau, Geschäfts- und Wohngebäude, Fassaden, Neubauprojekte etc.

Es kann mit den üblichen Düsenrößen problemlos genutzt werden! Die ULTRA® MAX II STANDARD spritzt perfekt Acrylfarben, Grundierungen, Emulsionen sowie Farben auf Wasser- und Lösungsmittelbasis perfekt.



Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: <http://3.graco.eu.com>



Alle Geräte sind mit einem 15 METER langen Schlauch ausgestattet.



#### TiltBack™ Fahrgestell


Mit dem praktischen Ständer kann der Bediener das Material allein wechseln und die Pumpe leicht selbst reinigen und warten.

[www.graco.com](http://www.graco.com)

### Easy Out™ Pumpenfilter

Der Pumpenfilter EasyOut filtert von Innen nach Außen. Die Filter setzen sich daher nicht fest oder versagen, wenn sie mit Schmutz oder Rückständen gefüllt sind.

- ▶ Die 19,5 Quadratzoll große Filterfläche reduziert Düsenverstopfungen und sorgt für eine hohe Spritzqualität
- ▶ Der senkrechte Filter lässt sich gemeinsam mit dem Deckel entfernen, sodass es weniger Schmutz gibt



## WISSENSWERTES

### Förderleistung (l/Min.)



#### Ultra Max II 695 ProContractor

für umfangreiche Bau- und Renovierungsvorhaben in Wohngebäuden

#### Ultra Max II 795 ProContractor

für größere Arbeiten in Wohn- und Geschäftsgebäuden

#### Ultra Max II 1095 ProContractor

für umfangreiche Arbeiten in Geschäftsgebäuden und leichte Spachtelmasse

### JetRoller™

Durch das neue JetRoller-System wird die Auftragszeit verringert, da das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird. Das Inline™-Ventil ermöglicht eine gleichmäßige Farbfzufuhr und erübrigt es, den Roller in die Farbe zu tauchen. Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden.

#### Vorteile:

- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.





# Ultra® Max II Standard Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

## Erhöhen Sie die Oberflächenqualität

### Spritzpistolen



- 288475 Contractor™ Spritzpistole 2-Finger, RAC X Düsenhalter und 517 Düse, Filter Maschenweite 60 + 100 Mesh
- 288009 Contractor Spritzpistole, 4-Finger, RAC X Düsenhalter und 517 Düse, Filter Maschenweite 60 Mesh
- 262114 Contractor Spritzpistole, 2-Finger, RAC X Düsenhalter, ohne Düse, Filter Maschenweite 60 Mesh



### Easy Out™ Pistolenfilter

- 287032 Easy Out Pistolenfilter, 1 x Maschenweite 60
- 287033 Easy Out Pistolenfilter, 1 x Maschenweite 100
- 287034 Satz: 1 x Maschenweite 60 und 1 x Maschenweite 100



### Easy Out™ Pumpenfilter

- 244071 Maschenweite 30, grau
- 244067 Maschenweite 60, schwarz (= Standard)
- 244068 Maschenweite 100, blau
- 244069 Maschenweite 200, rot



### BlueMax™ II Schläuche

- |        |             |        |             |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m | 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m | 240797 | 3/8" x 15 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m |        |             |



### Schlauchanschlüsse

- |        |             |        |             |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" | 157350 | 1/4" x 3/8" |
|--------|-------------|--------|-------------|



### Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



### Standard Endurance-Unterpumpen

- 248204 Ultra Max II 695
- 248204 Ultra Max II 795
- 248205 Ultra Max II 1095

### Ultra® Max II Satz



- 288491 Contractor-Pistole, 1/4" x 15 m Schlauch, 1/4" x 0,9 m Schlauchpeitsche, RAC X Düsenhalter & 621 Düse
- 288501 Contractor Spritzpistole, 3/16" x 7,5 m Schlauch, RAC X FFA 210 Umkehrdüse und Düsenhalter, 25 cm Düsenverlängerung, 2 Pistolenfilter mit Maschenweite 100 Mesh, Dichtungssatz Lösungsmittel mit Reinigungsbürste.

### JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung mit Inline-Spritzpistole

- |        |                               |        |              |
|--------|-------------------------------|--------|--------------|
| 24V490 | Roller 18 cm                  | 24V492 | Roller 18 cm |
| 24V491 | Roller 25 cm                  | 24V493 | Roller 25 cm |
| 232123 | 1 m Hochleistungsverlängerung |        |              |



### RAC X Düsenverlängerungen

- |        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



### CleanShot™ RAC X Stabpistole

- |        |       |        |        |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



### Roller für Außenarbeiten (komplett)

- 6880095 30 cm fest
- 098084 90-180 cm, Teleskop
- 098085 45-90 cm, Teleskop



### Düsen und Düsenhalter

- FFAXXX Grüne RAC X Fine-Finish-Düse
- PAAXXX Blaue RAC X professionelle Airless-Düse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



### Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Ultra® Max II Standard

### SPRITZBEREIT DELIEFERT,

#### Auspacken, anschließen, arbeiten!

Alles bereit – die Ultra® Max II Standard Geräte werden montiert und gebrauchsfertig geliefert!

Contractor™ Spritzpistole mit HandTite™ RAC X™ Düsenhalter und Düsen PAA517 + PAA621, 240794 BlueMax™ II Schlauch 1/4" x 15 m, 206994 TSL™ 0,25 l.

Zu beziehen bei:

## Spezifikationen



	ULTRA® MAX II 695 Standard	ULTRA® MAX II 795 Standard	ULTRA® MAX II 1095 Standard
Artikelnummern:	Version für Europa - 220 V <b>16X656</b>	Version für Europa - 220 V <b>16X873</b>	Version für Europa - 220 V <b>16X875</b>
	Version für Multicord <b>16X657</b>	Version für Multicord <b>16X871</b>	Version für Multicord -
	Version für Großbritannien - 110 V <b>16X658</b>	Version für Großbritannien - 110 V <b>16X872</b>	Version für Großbritannien - 110 V -
Max. Düsengröße:	1 Spritzpistole 0,031"	1 Spritzpistole 0,033"	1 Spritzpistole 0,035"
	2 Spritzpistolen 0,019"	2 Spritzpistolen 0,021"	2 Spritzpistolen 0,025"
Förderleistung - l/min (gpm)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Max. Arbeitsdruck - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Gewicht - kg (lbs)	50 (111)	45 (98)	55 (120)
SmartControl version - LED-Display	3,0	3,0	3,0
Motortyp - Bürstenloser Gleichstrommotor	✓	✓	✓
Motorleistung - kW	1,75	2,0	2,2
Generatoranforderungen - kW	5	5	5