

# ® Glutoclean

## Marmor und Granit Imprägnierung

### Beschreibung

Dauerhafter Schutz vor Flecken. Kalk- und wasserabweisend. Auch zur Fugenversiegelung.

### Wirkung

Gebrauchsfertige Spezial-Imprägnierung zum dauerhaften Schutz vor Öl-, Fett-, Kalk- und Wasserflecken. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Farben, Öl und Fett und erleichtert die Reinigung. Flüssigkeiten können einfach abgewischt werden, bevor sich Flecken auf der Oberfläche bilden können.

### Einsatzbereich

Für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich aus saugfähigem Natur- und Kunststein, wie poliertem, geschliffenem oder sandgestrahltem Marmor, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Quarzit, Betonwerkstein, Terrazzo, Schiefer, poliertem, geschliffenem, geflammtem oder sandgestrahltem Granit, Klinker und Keramik, Cotto. Für Böden, Wände, Tische, Duschen, Küchenzeilen oder Arbeitsplatten.

Auch als Fugenversiegelung oder Graffitienschutz zu verwenden.

### Anwendung

Der Untergrund muss vor der Behandlung trocken, sauber und saugfähig sein. Je mehr vom Stein aufgenommen werden kann, umso besser ist anschließend die Wirkung. Pur oder mit einem weichen Pinsel oder Kunststoffrolle satt und gleichmäßig – der Saugfähigkeit des Belags angepasst – auftragen. Ein nochmaliger Auftrag erhöht die Wirksamkeit, jedoch nur soviel aufbringen, wie vom Untergrund aufgenommen werden kann. Ca. 1 Stunde einwirken lassen, dann die nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen, saugfähigen Tuch wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Die Trocknungszeit beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit behandelte Fläche nicht begehen. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

### Hinweis

Natursteine sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr verschieden und können unterschiedlich reagieren. Daher immer an unauffälliger Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Bei poliertem Marmor können durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch wesentlich geringer als bei ungeschütztem Marmor und leichter zu reinigen.

### Sicherheitshinweise

- Gesundheitsschädlich
- Gesundheitsschädlich: Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Enthält: Testbenzin entaromatisiert



### Technische Daten

- Dichte: 0,78 – 0,80 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild
- Flammpunkt: +60 °C
- UN = 3295

### Verpackungseinheit:

1000 ml-Blechflasche (4 Stück im Karton)

### Bestell-Nr. 390 357

Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.