

PUFAS Silikat-Fixativ

Stabilisierte Wasserglas-Grundierung auf Kalium-Silikatbasis gemäß DIN 18363.

Anwendungsbereich:

PUFAS Silikat-Fixativ ist anwendbar auf Wand- und Deckenflächen aus Beton, Kalk- und Zementputz, Mauerwerk, auf Gipsuntergründen und Zementfaserplatten sowie Altanstrichen mit Kalk-, Mineral- und Silikatfarben. Trocknet transparent auf.

Eigenschaften:

- Grundierung für mineralische Untergründe
- Verdünnung für Silikat- und Dispersionsilikatfarben
- festigt den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- besitzt natürliche Eigenschaften gegen Schimmel
- innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kaliwasserglas, Polymerdispersion
Farbe: transparent
Dichte: 1,1 kg/l
GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW40

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Nicht haftende Teile und Sinterschichten entfernen.

Verarbeitung:

PUFAS Silikat-Fixativ vor Gebrauch im Kanister aufschütteln und mit einer Bürste unverdünnt bzw. je nach Untergrund bis 1:2 mit Wasser verdünnt auftragen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren und einwalken.

Verbrauch:

Ab 100ml/m² bei einmaligem Anstrich - je nach Untergrund. Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Arbeitsschutz:

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Schutzhandschuhe und Schutzbrille (kein Glas) tragen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen und bei Bedarf ärztlichen Rat einholen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wichtige Hinweise:

Nicht zu behandelnde Flächen mit Folie abdecken. Spritzer auf Glas, Aluminium, Keramik, Marmor und ähnlichen Materialien vermeiden. Versehentliche Spritzer sofort mit Wasser entfernen. PUFAS Sol- Silikatfarbe nicht mit Farben anderer Materialbasis (wie z.B. Dispersionsfarben) mischen. Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel- Nr. EWC 08 01 12 entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l VOC. VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Artikel-Nr.:

065803000 5 l Kanister



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.