

Parke yapıştırıcı

Ürün tarifi:

MEGA yeşil Daha sağlıklı yaşayın koleksiyonundan hazır parkeleri yapıştırmak için kalıcı, susuz, sert ve itmeye karşı dayanıklı 1-K parke yapıştırıcı. Pürüzsüz, emici ve macunlanmış zeminler için uygundur. Sadece kapalı alanda.

Özellikleri:

- makineyle ve manuel işleme için
- kaymaya karşı dayanıklı
- ISO 17 178 uyarınca sert yapıştırıcı oluğu

Paket boyutu:

4 x 3,75 kg

Zemin hazırlama:

DIN 18 356 dikkate alın. Zemin sabit, taşıyabilir, kuru, çatlaksız, temiz ve yapışmayı kısıtlayacak maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zemini iyice süpürün ve MEGA 235 dispersiyon konsantresi ile zeminin emiş kapasitesine göre ayarlayın, ön sürmeyi yapın ve MEGA 636 çimentolu macun ile macunlayın. Astarın ve macunun iyice kurummasını bekleyin.

İşleme:

1. Makineyle:

Kullanım öncesi yapıştırıcının oda sıcaklığına uyarlanmasını bekleyin. Yapıştırıcı sürme makinesini, kılavuz uyarınca hortumlu torbalarla doldurun. Yapıştırıcı dispenserini ile ulaşılamayan yerlerde yapıştırıcıyı uygun dişli mala ile düzenli bir şekilde zemine sürün.

Manuel:

Hortumlu torbayı bir kerpeten veya bir maket bıçağı ile ön tarafında açın ve arzu edilen yapıştırıcı miktarını arka taraftan yapıştırıcı mala ile yavaşça öne doğru bastırarak çıkarın. Sadece sertleşme süresi içerisinde arka tarafta iyi bir kaplama ile sürülebilecek kadar yapıştırıcıyı basarak dışarı çıkarın.

2. Parke parçalarını hafif itme hareketi ile yapıştırıcıya yerleştirin ve iyice üzerine basın. Parke arka yüzeyinin tamamının kaplandığına dikkat edin.

3. Taze yapıştırıcı artıklarını derhal temizleme bezleri ile ortadan kaldırın.

Teknik veriler

İşlem süresi: 30 - 40 dakika*
Yüklenebilir: yakl. 12 saat sonra*
Zımparalama: 24 saat sonra*
*20 °C ve %65 bağıl nemde

İşleme sıcaklığı:

15 °C altında değil

Bağıl nem:

%75 üzerinde değil

Tüketim:

1.000 - 1.200 g/m², Dişler B 11

Genel notlar

Depolama:

En az 24 ay depolanabilir. Serin ve kuru depolayın.

Bileşim:

Silan sonlandırılmış prepolimerler, minerali dolgu maddeleri, katkı maddeleri

Tehlike ve güvenlik notları

Çözücü madde içermeyen, metoksisilan içeren yapıştırıcı. Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Priz sürecinde metanol ayrımı meydana gelmektedir. İşleme/kuruma sırasında ve sonrasında yeterince havalandırma sağlayın! Zemin döşendikten sonra birkaç gün boyunca yoğun bir şekilde havalandırın. Ürünü işlerken yeme, içme ve tütün ürünlerini tüketmeyin. Koruyucu eldivenler kullanın. Göz veya cilt ile temasta derhal su ile iyice durulayın. Kanalizasyona, akan veya duran sulara veya toprağa nüfuz etmesini önleyin. Aletlerin temizliği doğrudan kullanım sonrası su ve sabun ile. Sadece tamamıyla boşalan kutuları geri dönüşüme dâhil edin. Ürün artıklarının havada kurumalarını bekleyin ve şantiye atığı veya ev atığı olarak bertaraf edin. Koruyucu madde içermez.

EMICODE:

EC1 PLUS

GISCODE:

RS 10

Şu uyarınca çözücü madde içermez:

TRGS 610, metoksisilan içerir
Alerjisi olanlara ilişkin bilgileri şu telefon numarasından öğrenebilirsiniz: 040 54004-0.

Güvenlik veri sayfasını dikkate alın!

