

ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ

Описание продукта:

Устойчивый, не содержащий воды, твердый и устойчивый к сдвигу однокомпонентный клей для паркетных работ для приклеивания щитового паркета из коллекции MEGAgrün Gesünder Wohnen. Подходит для ровных, впитывающих и прошпательванных оснований. Только для внутренних работ.

Свойства:

- для нанесения при помощи оборудования и для ручного
- устойчив к сдвигу
- твердый клеевой риф согласно ISO 17 178

Размер упаковки:

4 x 3,75 кг

Подготовка основания:

Соблюдать DIN 18 356. Основание должно быть прочным, с несущей способностью, сухим, без трещин, чистым и не содержать веществ, влияющих на адгезию. Основание тщательно пропылесосить и провести обработку при помощи MEGA 235 Дисперсионного концентрата в соответствии с впитывающей способностью основания, предварительно прогрунтовать и прошпательвать, используя MEGA 636 Цементную шпательную массу. Грунтовке и шпательной массе дать хорошо просохнуть.

Нанесение:

1. При помощи оборудования:

Клей перед использованием оставить для акклиматизации к температуре помещения. Заправить оборудование для нанесения клея рукавными пакетами согласно руководству. В местах, недоступных для диспенсера клея, клей нанести на основание равномерно при помощи подходящего зубчатого шпателя.

Вручную:

Рукавный мешок открыть спереди при помощи кусачек или ножа и медленно выдавить требуемое количество клея вперед, нажав шпателем для клея сзади. Выдавливать только такое количество материала, которое в течение открытого времени может быть уложено с хорошим смачиванием тыльной стороны.

2. Детали паркета с легким сдвигающим движением уложить в клей и хорошо прижать. Обратит внимание на смачивание обратной стороны частей по всей площади.

3. Свежие остатки клея немедленно удалить при помощи обтирочной ткани.

Технические характеристики

Открытое время: 30 - 40 минут*
Способность нести нагрузку: прибл. через 12 часов*
Шлифование: через 24 часа*
*при 20 °C и 65 % отн. влажности воздуха

Температура нанесения:

Не ниже 15 °C

Относительная влажность воздуха:

Не более 75 %

Расход:

1 000 - 1 200 г/м², зубья В 11

Общие указания

Хранение:

Срок хранения не менее 24 месяцев. Хранить в прохладном и сухом месте.

Состав:

Силан-модифицированные преполимеры, минеральные наполнители, добавки

Указания по безопасности:

Не содержащий растворителей, содержащий метоксисилан клеевой состав. Хранить в недоступном для детей месте. В процессе схватывания происходит отщепление метанола. Во время нанесения/сушки и после обеспечить тщательное проветривание! Интенсивная вентиляция после укладки пола в течение нескольких дней. Избегать приема пищи, напитков и курения во время нанесения продукта. Использовать защитные перчатки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. После использования немедленно промыть водой с мылом. На переработку следует сдавать только пустые упаковки. Остатки продукта оставить на воздухе до отверждения и утилизировать как строительный мусор или бытовые отходы. Не содержит консервантов.

КОД ЭМИССИИ:

EC1 PLUS

Маркировочный код GISCODE:

RS 10

Без содержания растворителей согласно:

TRGS 610, содержит метоксисилан
Информация для аллергиков доступна по номеру: 040 54004-0.

Соблюдать паспорт безопасности!

