

Клей для дизайнерских напольных покрытий

Назначение:

Очень низкоэмиссионный дисперсионный жидкий клей для однородных и плиточных ПВХ-покрытий в рулонах и плитках, дизайнерских ПВХ-покрытий (престижной виниловой плитки), ХВ-покрытий и кварцвиниловой плитки на впитывающих основаниях.

Свойства:

- быстрая начальная прочность адгезии
- очень хорошее нанесение кистью
- экономичный расход

MEGA 840 Клей для дизайнерских напольных покрытий не подходит для пробковых покрытий с ПВХ слоем.

Подготовка основания:

Основания должны соответствовать требованиям ОТУ DIN 18 365 „Работы по устройству покрытий полов“. Они, в частности, должны быть чистыми, без трещин, прочными, сухими и без разделяющих веществ. Для выравнивания неровностей основание вначале предварительно обработать подходящими предварительными грунтовками/грунтовками MEGA и затем выровнять рекомендуемыми шпательными массажи MEGA.

Нанесение:

Клеящий состав хорошо размешать и нанести на основание при помощи зубчатого шпателя А2 или А3. Покрытие после времени выдержки в прилб. 10 минут без воздушных включений уложить в еще влажный клеящий материал и тщательно пригладить, чтобы добиться хорошего смачивания тыльной стороны покрытия. Приклеиваемое покрытие должно быть в максимально возможной мере без натяжения и лежать ровно, в противном случае прижать грузом. Избегать усадки швов. Готовые уложенные покрытия принципиально еще раз хорошо прикатать или интенсивно притереть. Сварка стыков может производиться не ранее 24 часов после укладки. Не наносить при температуре поверхности ниже 15 °С и относительной влажности воздуха выше 75%. Возможно присутствующую пленку клея (напр. из-за неправильного хранения) удалить, не перемешивать! Свежие пятна от продукта удалять немедленно при помощи влажной тряпки. Рабочие механизмы можно очищать при помощи воды. Герметично закрыть вскрытую упаковку.

Технические характеристики

Составные вещества:

Акрилатная дисперсия, модифицированная смолой, минеральные наполнители, добавки, консерванты

Размер емкости:

Ведро 14 кг

Расход:

Зубцы А2: примерно 300 г/м²
Зубцы А3: примерно 330 г/м²

Время выдержки: прилб. 10 минут
Открытое время: прилб. 30 минут
Способность нести нагрузку через: прилб. 24 часа
Время отверждения (окончательное застывание) через: прилб. 72 часа

Устойчивость к перекатытию стула:

Да, в сочетании с покрытиями, пригодными для перекатытия стула.

Температурная устойчивость после отверждения:

До макс. 50 °С, может применяться на конструкциях теплых полов.

Температурная устойчивость при перевозке и хранении:

от 0 °С до 50 °С, беречь от замерзания!

Устойчивость при длительном хранении:

12 месяцев при нормальных погодных условиях. Время выдержки и время сушки зависят от температуры, относительной влажности воздуха и впитывающей способности основания. При увеличении температуры и уменьшающейся влажности воздуха они сокращаются, при противоположных изменениях погодных условий и невпитывающем основании напротив увеличиваются.

Маркировочный код GISCODE: D1

КОД ЭМИССИИ: EC1

Особые указания

Необходимо соблюдать следующие бюллетени:

1. Эластичные напольные покрытия, текстильные напольные покрытия и паркет на конструкциях теплых полов, Центральный союз Геманской строительной индустрии е. В.
2. Указания по оценке и подготовке поверхности ангидритных текучих стяжек, Федеральный союз производителей стяжек и покрытий е. В.
3. Указания по изготовлению от производителей покрытий

Безопасность продукта:

Обработанный товар согласно Предписанию (ЕС) № 528/2012: содержит биоцид (консервант для хранения в таре) 1,2-бензотриазол-3(2Н)-он, смесь из: 5-хлор-2-метил-2Н-изотриазол-3-он и 2-метил-2Н-изотриазол-3-он (3:1). Может вызывать аллергические реакции. Содержит брнопол. Использовать защитные перчатки, средства защиты глаз/средства защиты лица. Держать в месте, недоступном для детей. Во время нанесения и сушки организовать тщательное проветривание. Избегать приема пищи, напитков и курения во время нанесения продукта. При нанесении продукта использовать защитные очки, водонепроницаемые, прочные перчатки и длинные ботинки.

В случае попадания в глаза или на кожу немедленно тщательно промыть водой. Чем дольше свежий материал остается на коже, тем выше опасность серьезного поражения кожных покровов. Если раздражение глаз не прекратится через несколько минут, обратитесь к окулисту. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Свежий материал держать в недоступном для детей месте. Инструменты после использования немедленно промыть при помощи воды. Не допускать попадания в канализацию, в воду или в землю. Вскрытые упаковки необходимо немедленно герметично закрыть. Информация для аллергиков по номеру: +49 (0) 40 54004-0. Просим соблюдать актуальную техническую инструкцию-памятку и паспорт безопасности, доступные на www.mega.de.

Утилизация:

Упаковку сдавать в переработку только полностью пустую. Отвержденные остатки продукта утилизировать как коммунально-бытовые отходы/строительный мусор. Неотвержденные остатки продукта сдать в пункт приема для опасных веществ. Европейские коды отходов (EAK) можно запросить у изготовителя. Предшествующие данные, в частности, рекомендации по нанесению и применению наших продуктов, основаны на наших знаниях и опыте. В связи с различиями в материалах и находящихся вне сферы нашего влияния условий при работах, мы рекомендуем в любом случае достаточное количество собственных проб, чтобы убедиться в пригодности наших продуктов для предстоящего процесса и целей использования. Ответственность не может быть обоснована ни данными указаниями, ни устной рекомендацией, кроме случаев, когда мы виновны в умысле или грубой небрежности.

Соблюдать паспорт безопасности!



www.bisuer-engel.de/ut113

Напольные покрытия, обозначенные знаком GEV* EMICODE EC1 как „очень малоземиссионные“, предлагают максимально возможную безопасность относительно загрязнения воздуха в помещениях.

*GEV = Ассоциация по контролю эмиссии в покрытиях для пола е.В.