

DisboCRET 734 Nivelliergrund



Wasserverdünnbares Grundierkonzentrat unter DisboCRET 735 Nivellierschicht.

Produktbeschreibung

| | |
|--------------------------|--|
| Verwendungszweck | Grundierung zur Regulierung des Saugverhaltens unter DisboCRET 735 Nivellierschicht. |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> ■ vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund ■ verbessert die Haftung ■ verhindert einen zu schnellen Wasserentzug der DisboCRET 735 Nivellierschicht ■ staubbindend ■ hoher Festkörpergehalt |
| Materialbasis | Kunststoffdispersion |
| Verpackung/Gebindegrößen | 20 l Kunststoffkanister |
| Farbtöne | Blau |
| Lagerung | Kühl, trocken, frostfrei Originalverschlossenes Gebinde 2 Jahr lagerstabil. |
| Technische Daten | ■ Dichte: 1,0 g/cm ³ |

Verarbeitung

| Geeignete Untergründe | <p>Mineralischen Untergründe. Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein. Betone und Zementestriche müssen mind. 28 Tage alt sein. Die Oberflächenzugfestigkeit des Untergrundes muss im Mittel 1,5 N/mm² betragen. Der kleinste Einzelwert darf 1,0 N/mm² nicht unterschreiten. Die Untergründe müssen ihre Ausgleichsfeuchte erreicht haben: Beton u. Zementestrich: max. 2 Gew.-% Calciumsulfatestrich: max. 0,5% Calciumsulfatestrich, beheizt: max. 0,3 Gew.-%</p> <p>Bei fehlender Abdichtung zum Erdreich bzw. der Gefahr aufsteigender Feuchtigkeit muss nach Auftrag von DisboCRET 735 Nivellierschicht diffusionsfähig beschichtet werden. Bei nachfolgenden dichten Beschichtungssystemen ist eine Abdichtung zum Erdreich zwingend erforderlich.</p> | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|-------|-------------------------------|-------|
| Untergrundvorbereitung | <p>Untergrund durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. Kugelstrahlen oder Fräsen, so vorbereiten, dass er die gestellten Anforderungen erfüllt. Ausbruch- und Fehlstellen im Untergrund mit den DisboCRET-PCC-Mörteln oberflächenbündig verfüllen.</p> | | | | | | | | | | |
| Materialzubereitung | DisboCRET 734 Nivelliergrund gut schütteln und im erforderlichen Mischungsverhältnis (siehe Tabelle) in einem sauberen Gefäß homogen mit kaltem, sauberen Leitungswasser mischen. | | | | | | | | | | |
| Mischungsverhältnis | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Untergrund</th> <th>DisboCRET 734 Nivelliergrund : Wasser</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calciumsulfatestriche*</td> <td>unverdünnt</td> </tr> <tr> <td>Betonfertigteile, schwach saugend</td> <td>1 : 1</td> </tr> <tr> <td>Rohbeton, Zementestriche, normal saugend</td> <td>1 : 2</td> </tr> <tr> <td>Zementestriche, stark saugend</td> <td>1 : 3</td> </tr> </tbody> </table> | Untergrund | DisboCRET 734 Nivelliergrund : Wasser | Calciumsulfatestriche* | unverdünnt | Betonfertigteile, schwach saugend | 1 : 1 | Rohbeton, Zementestriche, normal saugend | 1 : 2 | Zementestriche, stark saugend | 1 : 3 |
| Untergrund | DisboCRET 734 Nivelliergrund : Wasser | | | | | | | | | | |
| Calciumsulfatestriche* | unverdünnt | | | | | | | | | | |
| Betonfertigteile, schwach saugend | 1 : 1 | | | | | | | | | | |
| Rohbeton, Zementestriche, normal saugend | 1 : 2 | | | | | | | | | | |
| Zementestriche, stark saugend | 1 : 3 | | | | | | | | | | |
| Auftragsverfahren | <p>* Bei Magnesit- und Anhydritestrichen sind zwei Grundierungen erforderlich.</p> <p>DisboCRET 734 Nivelliergrund mit einer Lammfellrolle porenfüllend auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen und mit Quast oder weichem Besen in den Untergrund einarbeiten, Pfützenbildung vermeiden. Je nach Untergrundart sind entsprechende Trocknungszeiten zu beachten.</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| Verbrauch | Auf zementösen Untergründen ca. 100 ml Konzentrat je m ² , auf Magnesit- und Anhydritstrichen ca. 250 ml Konzentrat je m ² in 2 Arbeitsgängen. Genauere Verbrauchswerte durch Musterlegung am Objekt ermitteln. Der Materialverbrauch ist abhängig von Verdünnungsgrad, Beschaffenheit des Untergrundes sowie Handhabung des Werkzeuges. |
| | Hinweis: Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen sind Probeflächen anzulegen. |
| Verarbeitungsbedingungen | Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur: Mind. 5 °C, max. 25 °C. |
| Wartezeiten | Bei 20 °C überarbeitbar nach ca. 12 Stunden. DisboCRET 734 Nivelliergrund muss klebfrei aufgetrocknet sein. Bei Anhydrit- und Magnesitstrichen ist eine Wartezeit von mind. 16 Stunden zwischen den Arbeitsgängen einzuhalten. Die angegebenen Zeiträume werden durch höhere Temperaturen verkürzt und durch niedrigere verlängert. |
| Werkzeugreinigung | Sofort nach Gebrauch mit Wasser. |

Hinweise

| | |
|---|---|
| Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung) | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Enthält: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). |
| Bitte beachten (Stand bei Drucklegung) | Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Spritznebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hotline für Allergieanfragen und technische Beratungen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz). |
| Entsorgung | Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/ Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. |
| EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt | Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC. |
| Giscode | BSW20 |
| Produkt-Code Farben und Lacke | veraltet: M-GF01 |
| Nähere Angaben | Bei der Verarbeitung des Materials sind die Disbon Bautenschutz-Verarbeitungshinweise zu beachten. |
| Technische Beratung | Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten. |
| Technischer Beratungsservice | Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de |

Technische Information Nr.734 - Stand: Februar 2021

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.disbon.de.