

# Putzgrund

**Produktbeschreibung:**

Verarbeitungsfertiges Grundiermittel auf Acrylat-Hydrosolbasis.

**Anwendung:**

Zum Grundieren und Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit, besonders für feste mineralische Untergründe wie Putze aller Art, außen und innen.

**Eigenschaften:**

- lösemittelfrei
- wetterbeständig
- umweltfreundlich
- sehr leicht zu verarbeiten
- schnell trocknend

**Bindemittelbasis:**

Acrylat-Hydrosolbasis

**Spez. Gewicht:**

Ca. 1,01 kg/l

**Glanzgrad:**

Matt

**Farbton:**

Transparent

**Packungsgröße:**

10 l

**Verarbeitung:**

Streichen, rollen oder spritzen, auch im Airless-Verfahren. Bei stark saugfähigen Untergründen kann mehrmaliges Grundieren notwendig sein. Hierbei ist ein Auftrag nass in nass empfehlenswert. Blank stehenbleibende Filmbildungen vermeiden.

**Untergrund:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinien der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3.1.1 bis 3.2.11 sind zu beachten. Frische Putze müssen ausreichend durchgehärtet sein.

**Anmerkung:**

Nicht mit anderen Materialien mischen, da hierdurch die Grundierwirkung gemindert bzw. aufgehoben wird.

**Reinigung der Werkzeuge:**

Unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

**Technische Daten**
**Verdünnung:**

NICHT verdünnen! Das Material ist verbrauchs-fertig eingestellt.

**Verbrauch:**

Ca. 150 ml/m<sup>2</sup>. Genaue Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

**Trocknung:**

Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 Stunden überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

**Airless-Spritzen:**

Düse: 0,007 - 0,009 inch = 0,18 - 0,23 mm  
Spritzwinkel: 50°

**Allgemeine Hinweise**
**Verarbeitungstemperatur:**

Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund.

**Lagerung:**

Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen.

**Deklaration der Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion (Hydrosol), Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Isothiazolionderivate

**Entsorgungshinweise:**

Bei der Entsorgung die gesetzlichen Bestimmungen beachten.

**EU-Grenzwert für dieses Produkt:**

Produktkategorie: A/h  
30 g/l VOC (2010)  
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

**GISCODE:**

BSW20

**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

Achtung! Enthält: 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.  
Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1).

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Sicherheitsdatenblatt beachten!**
