



tesa® Professional 4325 Abdeckband Standard

Produkt Information



Abdeckband Standard

Produktbeschreibung

Das tesa® 4325 Abdeckband Standard ist ein flaches, schwach gekrepptes Klebeband, das sich insbesondere für einfache Abdeckenanwendungen im Innenbereich eignet, die maximal drei Tage dauern. Mit seiner praxisgerechten Klebeleistung, die auf einer Klebmasse aus Naturkautschuk basiert, ist es ein idealer Helfer bei leichten Anforderungen und einer geringen Temperaturbelastung. Es lässt sich bequem per Hand einreißen, ermöglicht saubere Farbkanten und kann auch zum Bündeln und Markieren verwendet werden.

Anwendung

- Leichte Abdeckenanwendungen bei Malerarbeiten im Innenbereich
- Verpacken von leichten Kartonagen
- Bündeln
- Markieren

Produktaufbau

- | | | | |
|-------------|----------------|------------------|--------------------------|
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier |
| • Dicke | 120 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|------|-------------|---------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Reißkraft | 33 N/cm |
|---------------|------|-------------|---------|

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,6 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] Professional 4325 Abdeckband Standard

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=04325>