

# Протект защитная пропитка для древесины

## Описание продукта:

Защитная пропитка для древесины на водной основе, обладает профилактической защитой от синевы (EN 152) и плесени (EN 15457). Разрешенный к применению биоцидный продукт согласно Регламенту (ЕС) 528/2012.

## Предназначение:

Для защиты статически не нагруженной древесины без контакта с землей для наружных работ. Применяется на необработанных или на шлифованных до необработанной древесины, сохраняющих, ограниченно сохраняющих размеры деталей деревянных конструкций.

## Свойства:

- может окрашиваться содержащими и не содержащими растворителей лаками, красками и лазурями
- водоразбавляемая
- быстросохнущая
- способствующая адгезии
- маловязкая
- высокая глубина проникновения

## Защитное воздействие:

Эффективно предотвращает поражение плесенью

## Регистрационный номер:

Регистрационный номер отличается в зависимости от оттенка. См. крышку контейнера.

## Норма для нанесения при испытаниях:

120 - 140 мл/м<sup>2</sup>

## Рекомендации по применению:

Влажность древесины не должна превышать 15 %. Нанесение следующих слоев не ранее, чем прибл. через 6 ч. Применение продукта только с подходящим покровным слоем. При окрашивании окон и наружных дверей с помощью кисти, обеспечить хорошее проветривание и внутренние вентиляторы. Окна и двери держать открытыми (приточно-вытяжная вентиляция воздуха, обмен воздуха не менее 5/ч). Минимизировать пребывание в рабочей зоне.

## ЕАК(код)/AVV(распоряжение о перечне отходов):

03 02 05

Минимальный срок хранения в закрытой упаковке 2 года с момента производства (см. ярлык упаковки). Емкость перед использованием хорошо встряхнуть или перемешать.

## Плотность при 20 °С:

Прибл. 1,01 г/см<sup>3</sup>

## Размер упаковки:

1 л и 2,5 л

## Цветовой тон:

Бесцветный

## Нанесение:

Окунание, обливание (только в закрытых системах), нанесение при помощи кисти. Готова к применению, почти без запаха после высыхания, быстросохнущая, малый подъем волокон, легко шлифуется.

## Подготовка основания:

Основание должно быть без загрязнений, отшлифованным, без разделяющих веществ и сухим. Укрывистые системы окрашивания, прозрачные лаки и толстослойные лазури удалить полностью. Очистить деревянные поверхности от грязи и пыли.

## Разведение:

Продукт готов к применению путем нанесения кистью.

## Окрашивание:

Содержащими растворители или водорастворимыми лаками, красками и лазурями. Следующие слои не ранее, чем через 6 ч., но нанести в течение 4 недель.

## Технические характеристики

### Сушка:

При 23 °С и 50 % отн. влажности воздуха:

сухая от пыли: прибл. через 1 ч.

нанесение следующего слоя: прибл. через 2 ч. саму себя, через 6 ч. другими видами материалов

Для древесины с большим содержанием компонентов и сырой и холодной погоды следует учитывать задержку сушки.

## Общие указания

### Температура нанесения:

Оптимальная температура для нанесения и сушки - от +15 °С до +30 °С (относится к температуре материала и окружающей температуре). Температура для сушки не менее +5 °С. Пониженная температура и/или высокая влажность задерживают сушку и ведут к неоднородностям поверхности.

### Очистка инструментов:

После использования - водой с моющим средством.

### Указания по утилизации:

При утилизации соблюдать требования законодательства.

### ПДК ЕС для данного продукта:

Категория продукта: h (WB)

30 г/л ЛОС (2010)

Данный продукт содержит: менее 30 г/л ЛОС.

### Код продукта:

HS W10

### Декларация составных веществ:

Алкидная эмульсия, вода, гликоль, добавки, консервант

## Внимание

### Указания по безопасности:

Защитные средства для древесины содержат биоцидные вещества для защиты дерева от животных и/или растительных вредителей. Поэтому использовать только согласно инструкции по применению и только там, где необходима защита дерева. Использование не по назначению может нанести ущерб здоровью и окружающей среде. Защитное средство не применять для древесины, согласно назначению непосредственно вступающей в контакт с продуктами питания и кормами. Также не обрабатывать им улья, теплицы (внутри), устройства саун (внутри) и поверхности, используемые летучими мышами. Растения отодвинуть и не опрыскивать. При нанесении (кистью) использовать подходящее покрытие (напр. пленку, тент) для защиты пола. Не применять для внутренних работ. Избегать контакта с кожей и глазами. Во время работы не принимать пищу, не пить, не курить. Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов. При обращении к врачу держите наготове упаковку или этикетку. Не использовать продукт в непосредственной близости от воды. Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Избегать попадания в окружающую среду. Держать в месте, недоступном для детей. Содержимое/емкость доставить к подходящему месту утилизации. Не наносить при температуре ниже +5 °С и выше +30 °С. Оптимальная температура нанесения и сушки от +15 °С до +30 °С, температура сушки не ниже +5 °С.

### Указания по безопасности:

Вреден для водных организмов, с долгосрочным эффектом. Избегать попадания в окружающую среду. Содержимое/емкость доставить к подходящему месту утилизации. Содержит: 1,2-бензотиазол-3(2H)-он, смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1), 3-йод-2-пропилбутилкарбамат. Может вызывать аллергические реакции.

## Соблюдать паспорт безопасности!

