

Design 2

Produkt: **Modul 55**
Ultimo Flex Klick

Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen Klasse 33
Beanspruchungsklasse	 gewerblich – stark
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	4,5 mm / 0,55 mm
Oberflächenvergütung	Superguard®
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	7.805,5 g / m ²
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung ca.	4 dB
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W)
Fußbodenheizung (Warmwasser)	geeignet (max. 27 °C)
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	0,0159 m ² K / W 0,25 W / (m · K)
Rutschhemmung	DS / R10
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Resteindruck	≤ 0,10 mm
Chemikalieneinwirkung	sehr gut*
Lieferform Planken ca.	s. Kollektion
Lieferform Fliesen ca.	s. Kollektion
Zusatzeignungen	

* Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

Alle Qualitätsprodukte dieser Kollektion sind CE zertifiziert.



Unter Vorbehalt von technischen Änderungen und Druckfehlern.

MEGA eG • Fangdieckstraße 45 • 22547 Hamburg
Tel.: 040 54004-0 • Fax: 040 54004-9 • www.mega.de

Handeln fürs Handwerk.