

Siloxan-Innenfarbe

Produktbeschreibung:

Geruchsarmer, wasserverdünnbarer und edelmatter Anstrichstoff nach DIN 55 945. Emissionsminimiert.

Anwendung:

Innen. Problemlöser für strapazierfähige, edelmatt-scheuerbeständige Innenanstriche. Speziell für streiflichtempfindliche Innenflächen.

Eigenschaften:

- edelmatt
- wasserverdünnbar
- lösemittel-, weichmacher- und formaldehydfrei
- emissionsminimiert
- hoch diffusionsfähig
- sehr leichte Verarbeitung
- spritzarm
- lange Offenzeit

Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53 778.

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) entspricht der Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/l, gemäß DIN EN 13 300.

Bindemittelbasis:

Silikonharzemulsion / Acrylat-Dispersion nach DIN 55 947.

Spez. Gewicht:

Ca. 1,435 kg/l.

Glanzgrad:

Stumpfmatt nach DIN EN 13 300.

Farbton:

Weiß.

Breite Farbtonpalette über den Mega Mix-Farbmischservice.

Packungsgröße:

12,5 l

Verarbeitung:

Mit Rolle, Pinsel und Airlessgerät. Bei Spritzverarbeitung je nach Gerät ca. 5 % Wasser zugeben.

Bei Airlessverarbeitung:

Düsendurchmesser 0,5-0,6mm.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig

sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 ist zu beachten. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit MEGA 202 Hydrogrund. Nichtsaugende dichte Untergründe mit MEGA 250 Grundierfarbe WP grundieren.

Anstrichaufbau:

In vielen Fällen einschichtig deckend mit max. 5% Wasser verdünnt.

Zweischichtig:

Grundanstrich bis max. 20 % Wasser.

Schlussanstrich bis max. 5 % Wasser.

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser bis max. 5 %.

Abtönen:

Mit handelsüblichen, Vollton- und Abtönfarben.

Die Zugabe von Abtönfarben verändern die angegebenen Eigenschaften.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen. In den Pausen die Geräte in der Farbe belassen, um Antrocknung zu vermeiden.

Trocknung:

Bei +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühler, feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Verbrauch:

Ca. 150 ml/m² für einen Anstrich, je nach Untergrund.

Genauere Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur:

Mindestens +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei.

Ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Wasser, Calciumcarbonat, Titandioxid, Talk, Polymerdispersion, Polysiloxane, Additive, Konservierungsmittel

Entsorgungshinweise:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/a

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Produktcode:

M-SF 01

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt beachten!

