

OMNISIDE Graffiti-Entferner GE

Entferner für Lacke und Farben

EIGENSCHAFTEN

- entfernt Lacke und Farben, die üblicherweise für Graffiti verwendet werden
- gelartige Konsistenz – in hoher Schichtstärke auftragbar
- wirkt senkrecht und waagrecht
- VOC-frei
- keine Gefahren-Kennzeichnung



FUNKTIONEN

Entfernt wirkungsvoll Graffiti von diversen Untergründen: Mauerwerk, Stein, Putz, Beton, Metall, Holz und Hartkunststoffen, ohne die ursprüngliche Farbbeschichtung / Lackierung ebenfalls zu entfernen (Vorversuch, um die Resistenz festzustellen, wird in jedem Fall empfohlen).

EINSATZGEBIETE

Fassaden, Mauern, Schallschutzwände, Brückenpfeiler, Schaltschränke, Busse und Bahnen und alle anderen Untergründe, die von Sprayern als Fläche für Graffiti benutzt werden.

EIGENSCHAFTEN	
Konsistenz	gelartig
Aussehen	farblos
Inhaltsstoffe	Salicylsäureisopentylester
Anwendungstemperatur	+5°C bis +25°C
Flammpunkt	> 100°C
Dichte	1,06 +/- 0,02
Gebindegrößen	5 Liter, andere Gebindegrößen auf Anfrage

Produkt	
ERGIEBIGKEIT	5 m ² /Liter. Die Ergiebigkeit hängt vom Zustand des Untergrunds (Rauigkeit), Art und Schichtdicke der verwendeten Graffiti-Lacke und der Auftragstechnik ab.
WERKZEUG	Bürste, Rolle, Spritzpistole
VERDÜNNUNG	Generell unverdünnt verwenden für beste Wirksamkeit.

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG	
<ul style="list-style-type: none"> • Bedingungen und Vorschriften des Herstellers beachten. • Geeignete Schutzausrüstung tragen (Kleidung, Brille, Gummihandschuhe, Atemschutzmaske...) • Bei heißem Wetter zu behandelnde Flächen zur Kühlung anfeuchten und trocknen lassen. • Alles abdecken, was nicht behandelt werden soll, vor allem angrenzende Böden. • Nicht in der Nähe von Blumen und Pflanzen sprühen. 	

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Lose sitzenden Schmutz vorher abbürsten. Fläche mit heißem Wasser vorreinigen. Testfläche an unauffälliger Stelle anlegen, um die Wirksamkeit gegen das Graffiti und die Widerstandsfähigkeit des Untergrundes zu testen.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Spiritus, Verdünnung oder Pinselreiniger direkt nach Verwendung

LAGERUNG

2 Jahre im verschlossenen Originalgebilde. Dunkel und kühl, aber frostfrei lagern. Produkt nicht zum Abwasser oder in Wasserläufe gelangen lassen. Verpackung nicht wiederverwenden.

Eigenschaften

Ergiebigkeit	Ca. 5m ² /l
Werkzeug	Pinsel, Fellrolle, Spritzpistole
Verarbeitungs-Temperatur	+25°C bis +5°C
Einwirkzeit	1 – 5 MINUTEN
Werkzeuge reinigen mit	SPIRITUS, PINSELREINIGER

Weitere Hinweise

Sicherheitshinweise:	Nur für den gewerblichen Gebrauch. Schädlich für Wasserorganismen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt	Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie auf www.innoskins.de

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Der Inhalt bekundet kein Rechtsgeschäft. Die gegebenen Ratschläge können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Der Verarbeiter wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen!

Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Die Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet. innoskins GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben.

innoskins GmbH

Lentförderer Str. 12-14
24576 Weddelbrook
Fon +49 (0) 4192 891 42-0
info@innoskins.de

