

Objektline Wand + Decke

Produktbeschreibung:

Lösemittelfreie, emissionsminimierte, gut deckende Innenwandfarbe mit der Nassabrieblasse 3 gem. DIN EN 13 300, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778.

Anwendung:

Für Decken und Wände, wenn eine matte Oberfläche gewünscht wird, auf Raufaser, Putz, Beton, Styropor, Gipskartonplatten usw.

Eigenschaften:

Kunststoff-Dispersionfarbe für innen.

- sehr gute Verarbeitung
- wasserverdünnbar
- umweltschonend
- diffusionsfähig
- airless spritzbar
- stumpfmatt
- geruchsarm

Nassabrieblasse 3 nach DIN EN 13 300, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778.

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) entspricht der Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 5 m²/l gemäß DIN EN 13 300.

Bindemittelbasis:

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945

Spez. Gewicht:

Ca. 1,6 kg/l

Glanzgrad:

Stumpfmatt nach DIN EN 13 300

Farbton:

Weiß

Packungsgröße:

12,5 l, 25 l

Verarbeitung:

Mit Rolle, Pinsel und Airlessgerät. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug verarbeiten.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Richtlinie der VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 ist zu beachten. Nichthaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Sandende oder stark saugende Untergründe erfordern eine Vorbehandlung mit MEGA 202 Hydrogrund. Dichte Untergründe mit MEGA 250 Grundierfarbe WP grundieren.

Technische Daten

Verdünnung:

Mit Wasser bis max. 5 %.

Abtönen:

Bis max. 5 % mit Voll- und Abtönfarben. Die angegebenen Eigenschaften können sich dadurch verändern.

Reinigung der Werkzeuge:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.

Trocknung:

Bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte nach 4-6 Std. überstreichbar. Bei kühler oder feuchter Luft entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten. Mindestens +5 °C für Luft und Untergrund.

Verbrauch:

Ca. 200 ml/m² für einen Anstrich, je nach Untergrund.

Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Airless-Spritzen:

Düse: 0,021-0,026 inch

Spritzwinkel: 50°

Spritzdruck: 150-180 bar

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur.

Lagerung:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen.

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Vinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Entsorgungshinweise:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfall von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für dieses Produkt:

Produktkategorie: A/a

30 g/l VOC (2010)

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Produktcode:

M-DF 01

Gefahrenhinweise :

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen.

WGK 1: Selbsteinstufung

Sicherheitsdatenblatt beachten!

